

Prerada industrijske konoplje

Kišmartin, Edit

Undergraduate thesis / Završni rad

2015

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:544777>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-03**

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Edit Kišmartin

Zagreb, 2015.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Prof. dr. sc. Dorian Marjanović, dipl. ing.

Student:

Edit Kišmartin

Zagreb, 2015.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradila samostalno koristeći stečena znanja tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se svom mentoru, prof. dr. sc. Dorianu Marjanoviću na odobrenoj temi i pomoći prilikom izrade ovog rada. Također se zahvaljujem svojoj obitelji bez koje ne bih bila na ovome fakultetu, kao i svojim prijateljima na pruženoj podršci.

Edit Kišmartin

SADRŽAJ

1. UVOD	1
2. ANALIZA MOGUĆNOSTI GOSPODARSKE EKSPLOATACIJE STABLJIKE INDUSTRIJSKE KONOPLJE	2
2.1. Svijet.....	2
2.1.1. Automobilska, raketna i svemirska industrija.....	2
2.1.2. Tekstilna industrija.....	3
2.1.3. Tiskarska industrija.....	3
2.1.4. Građevinska industrija	3
2.2. Hrvatska.....	4
2.2.1. Okvirna cijena isplativosti uzgoja.....	4
2.3. Zaključak analize.....	5
3. ANALIZA SITUACIJE NA TRŽIŠTU STROJEVA I OPREME ZA PRERADU INDUSTRIJSKE KONOPLJE	6
3.1. Strojevi za izdvajanje vlakana iz stabljike industrijske konoplje na tržištu	7
3.1.1., „Weijin ZGM-4401“	7
3.1.2., „Gelgoog GGXH800“.....	8
3.1.3., „Godwell India Defibring unit Type I“	8
3.1.4. Komentar na analizu postojećih strojeva na tržištu	10
3.2. Patenti	11
3.2.1. Machine for breaking or tearing into lengths hemp, fiber, and the like.....	11
3.2.2. Breaking and scutching machine for flax and similar plants	12
4. ANALIZA POTREBA CILJANE GRUPE KORISNIKA I ODREĐIVANJE PRIORITETNIH CILJEVA RAZVOJA STROJA.....	14
4.1. Prikupljanje podataka od ciljane grupe korisnika	14
4.2. Sabiranje informacija radi definiranja cilja razvoja proizvoda	16
5. DEFINIRANJE ZAHTJEVA I IZRADA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA ODABRANI STROJ	17
5.1. Funkcijska dekompozicija	20
5.2. Morfološka matrica	26
6. GENERIRANJE I VREDNOVANJE KONCEPCIJSKIH VARIJANTI RJEŠENJA	30
6.1. Koncept br. 1	30
6.2. Koncept br. 2	32
7. KONSTRUKCIJSKA RAZRADA I PRORAČUN PROJEKTNOG RJEŠENJA STROJA	34
7.1. Proračun i odabir remena, okvira konvejera i pogonskog motora	34
7.1.1. Provjera odabranog konvejera	36
7.2. Proračun valjaka za prelamanje stabljika	37

7.2.1. Izračun optimalne sile pri kojoj dolazi do prelamanja stabljike	37
7.2.2. Odabir materijala i geometrije valjaka za prelamanje	37
7.2.3. Izračun optimalne brzine vrtnje valjaka za prelamanje	39
7.2.4. Proračun potrebne snage	40
7.2.5. Provjera odabranog elektromotora.....	41
7.3. Proračun prijenosa snage.....	42
7.3.1. Odabir načina prijenosa snage i metode regulacije osnog razmaka valjaka	42
7.3.2. Odabir remenica.....	42
7.3.3. Proračun remena	43
7.4. Dimenzioniranje i proračun vratila i ležajeva	45
7.4.1. Dimenzioniranje vratila	45
7.4.2. Odabir ležajeva	45
8. ZAKLJUČAK.....	47

POPIS SLIKA

Slika 1.	Klimatska područja prikladna za uzgoj konoplje	2
Slika 2.	Presjek stabljičke industrijske konoplje	5
Slika 3.	Stroj za izdvajanje vlakana „WEIJIN ZGM-4401“.....	7
Slika 4.	Stroj za izdvajanje vlakana „Gelgoog GGXH800“	8
Slika 5.	Stroj za prelamanje stabljika tvrtke „Godwell India“	9
Slika 6.	Stroj za izdvajanje vlakana.....	9
Slika 7.	Grafički prikaz patenta stroja, Fig 1	11
Slika 8.	Grafički prikaz patenta stroja, Fig. 4	12
Slika 9.	Grafički prikaz patenta stroja, Fig 1	13
Slika 10.	Grafički prikaz patenta stroja, Fig 2	13
Slika 11.	Pojednostavljeni prikaz glavnih funkcija stroja za preradu konoplje.....	21
Slika 12.	Prikaz bloka B1	22
Slika 13.	Prikaz bloka B2	23
Slika 14.	Prikaz bloka B3	23
Slika 15.	Prikaz bloka B4	24
Slika 16.	Prikaz bloka B5	24
Slika 17.	Prikaz bloka B6	25
Slika 18.	Prikaz bloka B7	25
Slika 19.	Izometrijski prikaz Koncepta 1	31
Slika 20.	Skica Koncepta 1	31
Slika 21.	Izometrijski prikaz Koncepta 2	32
Slika 22.	Nacrt Koncepta 2	33
Slika 23.	Kalkulator konvejera	35
Slika 24.	Okvirni prikaz ulaznog poprečnog presjeka materijala.....	35
Slika 25.	Prikaz nekoliko vrsta ind. konoplje i poprečno naprezanje pri kojem dolazi do prelamanja [13].....	37
Slika 26.	Prikaz djelovanja sila prilikom valjanja materijala [14]	38
Slika 27.	Trokut sila koje djeluju na stabljiku	38
Slika 28.	Shema valjaka za prelamanje stabljika u horizontalnoj ravnini	38
Slika 29.	Shema rada valjaka za prelamanje	39
Slika 30.	Shema rada odabranog sklopa	42
Slika 31.	Opterećenje gornjeg vratila u horizontalnoj ravnini.....	45
Slika 32.	Opterećenje gornjeg vratila u vertikalnoj ravnini.....	46
Slika 33.	Konačan izgled u 3D prikazu stroja za preradu konoplje	47

POPIS TABLICA

Tablica 1.	Prosječna količina vlakana na površini od 0,4 ha [1].....	2
Tablica 2.	Specifikacije stroja „WEIJIN ZGM-4401“ [6]	7
Tablica 3.	Specifikacije stroja „Gelgoog GGXH800“	8
Tablica 4.	Specifikacije stroja „Godwell India-Crusher unit“	9
Tablica 5.	Specifikacije stroja „Godwell India-Defibring unit“.....	10
Tablica 6.	Definicija cilja za razvoj proizvoda.....	16
Tablica 7.	Karakteristike koncepta 1	30
Tablica 8.	Karakteristike koncepta 2	33
Tablica 9.	Svojstva stabljike i vlakana industrijske konoplje	34

POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

2015_O1 OSOVINA 1

2015_O2 OSOVINA 2

2015_V1 VRATILO 1

2015_V2 VRATILO 2

2015_NK NOSIVA KONSTRUKCIJA

2015_SS SKLOP STROJA ZA PRERADU KONOPLJE

POPIS OZNAKA

Oznaka	Jedinica	Opis
a	mm	razmak osi središta valjaka
A_s	mm ²	prosječan poprečni presjek stabljične konstrukcije
b_0	mm	širina konvejera
d_i	mm	promjer i-tog presjeka vratila
d_u	mm	unutarnji promjer valjka
D_{vk1}	mm	promjer valjka 1 konvejera
D_{vk2}	mm	promjer valjka 2 konvejera
D_{v1}	mm	promjer valjka 1 za prelamanje
D_{v2}	mm	promjer valjka 2 za prelamanje
E_{st}	GPa	modul elastičnosti stabljične konstrukcije
f_f	s ⁻¹	učestalost savijanja
F_A	N	ukupna reakcija u osloncu A
F_B	N	ukupna reakcija u osloncu B
F_G	N	sila težine opterećujućih elemenata
F_{min}	N	minimalna potrebna sila za prelamanje stabljične konstrukcije
F_r	N	radijalna komponenta sile za prelamanje
F_t	N	obodna sila na valjcima za prelamanje
F_r'	N	postojeća rezultantna sila za prelamanje
GD_v^2	kgm ²	zagonski moment valjaka
i	—	prijenosni omjer remenica
I_t	mm	duljina konvejera
L_a	mm	aktivna duljina remena
L_v	mm	duljina valjaka za prelamanje
m_b	kg	masa ulaznog materijala
m_v	kg	masa valjka za prelamanje
M_i	Nm	moment na i-tom presjeku
n_{min}	o/min	minimalna potrebna brzina vrtnje valjaka za prelamanje
n_1	o/min	brzina vrtnje vratila 1
P	N	ekvivalentno opterećenje ležaja
P_1	kW	snaga koja se dovodi
P_{min}	kW	minimalna potrebna snaga koju treba dovesti valjcima
P_{EM}	kW	snaga odabranog elektromotora
P'_{EM}	kW	potrebna snaga elektromotora bez gubitaka
q_{ul}	t/h	ulazni kapacitet

q	—	faktor iskoristivosti kod tarnog prijenosa
q_R	—	faktor gubitaka kod tarnog prijenosa
R_v	mm	polumjer valjaka za prelamanje
R_m	N/mm ²	vlačna čvrstoća stabljike
R_{ms}	N/mm ²	savojna čvrstoća stabljike
T'	Nm	okretni moment uslijed pokretanja masa
T_1	Nm	potreban okretni moment za prelamanje
T_{uk}	Nm	ukupan okretni moment
T_{EM}	Nm	okretni moment elektromotora
v_r	m/s	brzina remena
V_{uk}	m ³	ukupan volumen ulaznog materijala u jednom ciklusu
V_v	m ³	volumen valjaka za prelamanje
W_i	mm ³	moment otpora i-tog presjeka
x_i	mm	duljina i-tog presjeka
z	—	broj potrebnih remena
β	rad	obuhvatni kut remenica
η_R	—	faktor gubitaka uslijed remenskog prijenosa
η_L	—	faktor gubitaka uslijed uležištenja vratila
η_{uk}	—	ukupni faktor gubitaka
μ	—	faktor trenja tarnih površina
ρ_s	kg/m ³	gustoća stabljike
ρ_v	kg/m ³	gustoća valjka
σ	kg/cm ²	vlačna čvrstoća ulaznog materijala
σ_{max}	N/mm ²	naprezanje pri kojem dolazi do prelamanja stabljike
$\sigma_{red,i}$	N/mm ²	reducirano naprezanje na i-tom presjeku
ω	rad/s	kutna brzina vratila 1
$\sigma_{red,i}$	N/mm ²	reducirano naprezanje na i-tom presjeku

SAŽETAK

Predmet ovog završnog rada je prerada industrijske konoplje, konkretnije stabljične industrijske konoplje sa ciljem dobivanja vlakana koji svoju primjenu nalaze u širokom spektru raznih gospodarskih grana. U nedostatku strojeva za funkciju prerade stabljične, pošlo se od idejnog rješenja kojeg, uz proračun i dimenzioniranje svih dijelova, izrade 3D modela kao i tehničke dokumentacije, prati i analiza ciljanog tržišta i analiza postojećih strojeva slične namjene na tržištu. Zadatak ovakvog stroja je uspješno odvojiti drvenkasti sloj koji se nalazi unutar stabljične, zasebno ga odvojiti kao višak, a vanjski sloj sa vlaknima dalje bez oštećenja očistiti i dopremiti k izlazu. Obzirom da je dostupnost informacija o eksperimentalnim analizama i postojećim rješenjima poprilično slaba, dano rješenje je potrebno dalje podrobnije ispitati, pogotovo zbog aktualne potrebe za ovakvim strojem u Hrvatskoj.

Ključne riječi: industrijska konoplja, stabljična, vlakna, odvajanje vlakana, prerada

SUMMARY

The subject of this thesis is industrial hemp utilization, specifically the hemp stalk, with a purpose of obtaining hemp fibre. Starting from an idea, due to a lack of this type of hemp utilization machines, all needed parts were calculated and configured, a 3D model was made with needed technical documentation and with proper analysis of the targeted market and current machine offer on the market. The purpose of this machine is to successfully remove the woody core in the stalk from the fibre core, separately divide it, and continuously clean and dispatch the fibre without any damage. Since the availability of information on experimental analyzes and existing solutions is rather weak, the given solution needs to be further examined in greater detail, especially because of the current need for such a machine in Croatia.

Key words: industrial hemp, stalk, fibre, fibre separation, utilization

1. UVOD

Industrijska konoplja (lat. *Cannabis Sativa L. subsp. sativa*) jedna je od najstarijih biljaka poznatih čovječanstvu. Povijesni izvori nalažu kako se koristi preko 10 000 godina u vrlo širokom spektru ljudskih potreba (preko 50 000 proizvoda u raznovrsnim industrijama). Važno je razlikovati ju od indijske konoplje (lat. *Cannabis Sativa L. subsp. indica*), jer udio tetrahidrokanabinola (THC) u ovoj biljci ne prelazi 0,2%, tako da ju ne smatramo psihoaktivnom tvari.


Konoplja je svojim izuzetnim svojstvima mjesto pronašla u građevini, tekstilnoj i tiskarskoj industriji, industriji biogoriva, biorazgradivih plastika, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji, automobilskoj industriji i mnogim drugima. Ova biljka je posebna jer ju je vrlo lako uzgojiti, ne iziskuje pesticide i herbicide, a na tlo djeluje antibakterijski onemogućavajući time prisutnost korova. Iskorištavamo sjemenke biljke za prehranu, spravljujući njime visokovrijedno konopljino ulje bogato esencijalnim masnim kiselinama, te njenu stabljiku odnosno vlakna koja sadrži.

U studenome 2104. godine, Vlada Republike Hrvatske je nakon dugo vremena dopustila uzgoj industrijske konoplje, u skladu sa Pravilnikom o uzgoju konoplje. Ispočetka je bilo dopušteno iskoristiti samo 10% čitave biljke, tj. probirati samo sjeme a stabljiku uništiti, što je rezultiralo milijunskim gubicima i nezadovoljstvom poljoprivrednika. S vremenom, stupile su izmjene te je trenutno moguće koristiti i stabljiku. Problem se javlja u području strojeva i opreme za žetu i preradu konoplje. Konoplja je zbog svojih vrlo čvrstih i žilavih stabljika često izazov poljoprivrednicima koji moraju sami modificirati svoje strojeve, jer je ponuda istih u Hrvatskoj vrlo siromašna. Kao što je navedeno, konoplja se tek nedavno vratila u naše krajeve otvarajući time niz gospodarskih, poduzetničkih i poslovnih mogućnosti, no samom procesu i dalje nedostaje adekvatni tehnički temelj.

Danas se koriste se standardni kombajni sa mogućim preinakama, sjemenke se prešaju standardnim prešama pri dobivanju ulja, a ljuskasti ostatak suši i melje u vidu dobivanja proteinskog konopljinog brašna. Tema ovog završnog rada neće biti iskorištavanje sjemenki već obrada samih vlakana koje nalazimo u stabljici. Ona se, u samoj Europi i šire, obrađuju modificiranim strojevima koji se koriste npr. u preradi lana ili pamuka ili pak ručno.

2. ANALIZA MOGUĆNOSTI GOSPODARSKE EKSPLOATACIJE STABLJIKE INDUSTRIJSKE KONOPLJE

2.1. Svijet



Slika 1. Klimatska područja prikladna za uzgoj konoplje

Tablica 1. Prosječna količina vlakana na površini od 0,4 ha [1]

Konvencionalni pamuk	Organski pamuk	Lan	Vuna	Konoplja
55-200 kg	35-45 kg	145-210 kg	28 kg	220-365 kg

2.1.1. Automobilska, raketna i svemirska industrija

Riječ je o tzv. biokompozitima, tj. kompozitimima ojačanim prirodnim vlaknima. Konoplja se u ovim industrijama najčešće miješa sa polipropilenom ili sa poliesterom, a tehnologije koje se najčešće koriste u ovim procesima su [2]:

- injekcijsko prešanje: mogućnost formiranja raznovrsnih (jeftinijih) oblika, npr. paneli, vrata, ladice itd.
- kompresijsko modeliranje: za lagane i visokokvalitetne dijelove potrebne u navedenim industrijama.

Zašto biokompoziti?

- manja težina
- veća dostupnost
- ekološki prihvatljivo, prikladno za reciklažu
- termalna i akustična izolacija
- sposobnost upijanja ugljičnog dioksida, pri čemu ga zadržava a oslobađa kisik.

2.1.2. *Tekstilna industrija*

Konopljino vlakno smatra se najjačim i najizdržljivijim od svih prirodnih vlakana. U tekstilnoj industriji zauzima poseban položaj jer [3]:

- odjeća, obuća, namještaj odlikuju se udobnošću i podatnom strukturom
- djeluje antibakterijski, onemogućava plijesan, vlagu, gljivice, vatru, UV zrake
- u interesu sve više teksilnih tvornica zbog svojih izvanrednih svojstava

2.1.3. *Tiskarska industrija*

Za razliku od drveta, pri izradi papira od konoplje iskorištava se čitava stabljika u vidu dobivanja celuloze i to bez upotrebe kemikalija i štetnih kiselina. Papir od konoplje traje stoljećima te se ne mijenja starenjem. Najveća gospodarska, ali i prvenstveno ekološka činjenica jest da se jednaka količina papira može dobiti na 4-10 puta manjoj površini konoplje nego drveta, uvezši u obzir da za uzgoj konoplje treba 3-4 mjeseca, a za uzgoj drveta 20-80 godina [4].

2.1.4. *Gradjevinska industrija*

Konoplja je svoje mjesto pronašla i pri izgradnji stambenih prostora, u obliku tzv. konopljinog betona (eng. *hempcrete*). Radi se o mješavini konopljinih vlakana sa vapnom, pri čemu se dobiva energentski učinkovit, izolacioni i stabilni materijal, koji prirodno regulira vlažnost u prostoriji.

2.2. Hrvatska

Do sada se u Hrvatskoj biljka iskorištavala samo u vidu dobivanja konopljinog ulja, tj. poljoprivrednici su svoje sjeme prodavali što tuzemnim, što inozemnim kupcima. Analizom postojećih tvrtki koje se bave uzgojem, preradom konoplje ili distribucijom proizvoda, istaknute su tri takve tvrtke:

- Dolina konoplje, Zagreb-proizvodnja hrane, kozmetike, tekstila te građevinskog materijala od industrijske konoplje po najvišim standardima i najbolje kvalitete uz posjedovanje adekvatne i napredne tehnologije za preradu biljke,
- Herbiplus, Velika Gorica-proizvodnja konopljinog ulja i brašna,
- Cannabio,Sotin kod Vukovara-proizvodnja ulja, prehrambenih proizvoda, alkoholnih pića, prirodne kozmetike.

Što se tiče iskoristivosti stabljične, postojeće gospodarske eksploatacije nema jer je tek nedavno dozvoljeno iskoristiti i nju. Za strojevima postoji potražnja, a i planira se osnivanje prve tvornice za preradu stabljične industrijske konoplje u Požegi [5].

2.2.1. Okvirna cijena isplativosti uzgoja

(Izvor: CannaBio d.o.o. Sotin kod Vukovara)

Prihod:


- Prinos..... 1.000 – 2.000 kg/ha
- Prodajna cijena..... 1,00 – 2,00 €/kg
- Poticaji..... standardni poticaj po ha površine

Troškovi:


- Obrada tla..... fina obrada tla
- Sjeme + prijevoz..... cca 350 €/ha
- Prihrana..... NPK (23-3-6) oko 300 kg/ha
- Sijanje..... standardna sijačica za žitarice
- Vršidba..... standardni kombajn
- Čišćenje (dorada)..... cca 0,40 kn/kg
- Prijevoz..... cca 2kn/km

Važno je napomenuti i kako je za razliku od 2013. godine, površina zasađena konopljom u Hrvatskoj bila oko 110 ha, dok je 2014.godine ta brojka porasla na čak 700 ha.

2.3. Zaključak analize



Slika 2. Presjek stabljike industrijske konoplje



+ Kemijska sirovina za: plastiku, boje, smjese za pričvršćivanje, itd.

3. ANALIZA SITUACIJE NA TRŽIŠTU STROJEVA I OPREME ZA PRERADU INDUSTRIJSKE KONOPLJE

S obzirom da je tematika ovog završnog obrada stabljike industrijske konoplje u vidu dobivanja vlakana, analiza se bazira isključivo na strojevima takve namjene, unatoč mnogo većoj količini postojećih strojeva za preradu zrna. Čitav proces možemo razdvojiti u nekoliko podprocesa ili modula te će se stoga i razvoj ovoga proizvoda sastojati od podjedinica određene namjene.

Općenito, stabljika prolazi kroz četiri procesa:



1. Močenje ili maceracija:

Prirodni proces razgradnje pektina koji u stabljici ima ulogu "ljepila". Stabljike se 3-4 dana ostavljaju u polju uz vlagu, nakon čega nastupa biološki proces.



2. Prelamanje stabljike:

Kako bi uspješno odvojili sloj sa vlaknima od drvenkastog sloja, suha stabljika se nakon maceracije slama batovima ili valjanjem među valjcima.



3. Odvajanje vlakana:

Kontinuiranim tokom stabljike nakon prelamanja potrebno je u potpunosti odvojiti vlakna od preostalih drvenkastih dijelova.



4. Češljanje, čišćenje i raspoređivanje vlakana:

Izdvojena vlakna prolaze kroz niz češljastih bubenjeva koji izjednačavaju, čiste i sortiraju vlakna dajući time kontinuiran snop.

U daljnjoj razradi, pod pojmom „prelamanje“ stabljike ne misli se na rezanje niti usitnjavanje čitave stabljike, već izloženost iste karakterističnim udarcima npr. batova, ili izloženost pritisku i određenoj sili npr. valjanjem između nazubljenih valjaka.

3.1. Strojevi za izdvajanje vlakana iz stabljične industrijske konoplje na tržištu

3.1.1. „Weijin ZGM-4401“

Stroj „WEIIN ZGM-4401“ dolazi sa kineskog tržišta, iz tvrtke Zhanjiang Weida. Glavni dijelovi ovog stroja su okvir, bubenj s oštricama, red fiksnih oštrica, ulazni otvor, sigurnosni pokrov, motor, konvejer za unos i iznos tvari.



Slika 3. Stroj za izdvajanje vlakana „WEIJIN ZGM-4401“

Stroj „WEIIN ZGM-4401“ dolazi sa kineskog tržišta, iz tvrtke Zhanjiang Weida. Glavni dijelovi ovog stroja su okvir, bubenj s oštricama, red fiksnih oštrica, ulazni otvor, sigurnosni pokrov, motor, konvejer za unos i iznos tvari. Tehničke specifikacije ovog stroja su:

Tablica 2. Specifikacije stroja „WEIJIN ZGM-4401“ [6]

Brzina vrtnje bubnja s oštricama	$n_b=1070$ o/min
Promjer bubnja s oštricama	$D_b=440$ mm
Brzina oštrica	$v=25$ m/s
Snaga motora	$P=7,5$ kW
Kapacitet ulazne tvari	$q=15-20t/8h$
Dimenziije	3100x1250x1310 mm
Masa	1500 kg

3.1.2. „Gelgoog GGXH800“



Slika 4. Stroj za izdvajanje vlakana „Gelgoog GGXH800“

„Gelgoog GGXH800“ također dolazi od kineskih proizvođača, odlikuje se jednostavnosću i iskoristivošću. Tehničke specifikacije ovog stroja prikazuju slijedeća tablica [7].

Tablica 3. Specifikacije stroja „Gelgoog GGXH800“

Kapacitet	$q=300 \text{ kg/h}$
Promjer bubenja s oštricama	$D_b=800 \text{ mm}$
Snaga motora	$P=30 \text{ kW} + 1,5 \text{ kW}$
Dimenzije tanjura s oštricama	1010x120x30 mm
Broj tanjura s oštricama	20
Broj oštrica po tanjuru	600
Masa	1400 kg
Dimenzije	3000x1650x1440 mm
Cijena	12 000~30 000 kuna

3.1.3. „Godwell India Defibring unit Type I“

Princip dobivanja vlakana ove tvrtke iz Indije bazira se na razdvajaju ključnih procesa pri preradi stabljika te korištenjem posebnih strojeva za svaki dio procesa. Sastoji se od 6 jedinica, od kojih će se prikazati dvije relevantne za temu [8]:

1.) Stroj za prelamanje stabljika



Slika 5. Stroj za prelamanje stabljika tvrtke „Godwell India“

Tablica 4. Specifikacije stroja „Godwell India-Crusher unit“

Dimenziije	1420x1840x1100 mm
Snaga motora	$P=7,5 \text{ kW}$
Kapacitet	$q=25\ 000-40\ 000 \text{ stabljika}/8\text{h}$

2.) Stroj za izdvajanje vlakana

Slomljene i namočene stabljike ulaze u stroj za izdvajanje vlakana, koji radi na principu češlja. U stroju postoji posebna mreža za odvod vode nastale cijeđenjem stabljike, što je posebnost ovog stroja. Postoje dva izlaza: jedan za duga vlakna te jedan za sitnija i kraća vlakna.



Slika 6. Stroj za izdvajanje vlakana

Tablica 5. Specifikacije stroja „Godwell India-Defibring unit“

Dimenzije	2175x2300x1525 mm
Snaga motora	$P=7,5 \text{ kW}$
Kapacitet	$q=800 \text{ kg vlakana/8h}$

U dalnjem procesu odvajaju se kratka od dugih vlakana, a zatim slijedi sušenje i baliranje. Svaki od tih procesa obavlja poseban stroj. Važno je napomenuti kako ovaj stroj podrazumijeva ulaz namočenih stabljika, dok se s druge strane prednost daje strojevima koji mogu primiti biljku u bilo kakvom stanju.

3.1.4. Komentar na analizu postojećih strojeva na tržištu

Ponuda strojeva ovakve namjene na tržištu veoma je slaba. Detaljnom pretragom, uspješno je pronađena tek nekolicina navedenih strojeva koje je moguće naručiti preko Interneta. Također, informacije o stroju su pomalo nejasne, posebice u vezi kapaciteta ulazne i izlazne tvari, nisu navedena niti očekivana svojstva stabljike prije obrade strojem niti eventualne posebne značajke stroja. U Hrvatskoj sličan stroj nije poznat.

3.2. Patenti

Pretragom baze Google Patent Search, pronađeno je nekoliko patenata vezanih uz preradu stabljičke industrijske konoplje, od kojih će u dalnjem tekstu biti prikazana dva.

3.2.1. *Machine for breaking or tearing into lengths hemp, fiber, and the like*

Prijevod naziva: Stroj za slamanje stabljičke konoplje i odvajanje vlakana određenih duljina


Izumitelj: James Knox

Broj patenta: US1599239


Godina: 1926.

Kratak opis stroja:

Stroj ujedinjuje dvije grupe valjaka, od kojih je jedan kontinuirano pokretan a drugi povremeno, prekidajuće. Stabljičke prolaze kroz obje grupe valjaka. Posebna značajka ovog stroja je zvjezdasti kotač koji zajedno sa bregastom polugom igra ulogu u rezanju vlakana na određenu duljinu, što se ručno definira željenom pozicijom pokazivača.



Slika 7. Grafički prikaz patenta stroja, Fig 1.



Slika 8. Grafički prikaz patenta stroja, Fig. 4.

3.2.2. *Breaking and scutching machine for flax and similar plants*

Prijevod naziva: Stroj za slamanje i guljenje stabljike lana i sličnih biljaka


Izumitelj: Alexander Morison

Broj patenta: US511352


Godina: 1893.

Kratak opis stroja:

Stroj odlikuju dva posebna seta uređaja, prvi za slamanje a drugi za guljenje, prvenstveno sa ciljem odvajanja drvenkaste i vlanastog sloja stabljike. Stroj svojom konstrukcijom rješava problem zapetljivanja vlakana oko strojnih dijelova.



Slika 9. Grafički prikaz patenta stroja, Fig 1.



Slika 10. Grafički prikaz patenta stroja, Fig 2.


4. ANALIZA POTREBA CILJANE GRUPE KORISNIKA I ODREĐIVANJE PRIORITETNIH CILJEVA RAZVOJA STROJA

4.1. Prikupljanje podataka od ciljane grupe korisnika


Koristeći se programom SurveyMonkey® Inc. (US), načinjena je kratka anketa koja ispituje trenutno stanje vezano uz preradu industrijske konoplje i njene stabljike, kao i očekivanja i zahtjeve. Anketa je poslana na AgroForum, vodeći poljoprivredni forum u Hrvatskoj, kao i navedenim vodećim tvrtkama koje se bave konopljom u Hrvatskoj. Rezultati su slijedeći:

10 ispitanika


- 1.) Kao poljoprivrednik/ca, biste li ili jeste razmišljali o uzgoju i preradi industrijske konoplje?



- 2.) Biste li bili zainteresirani za preradu i stabljike industrijske konoplje u vidu dobivanja vlakana, a ne samo radi dobivanja sjemenki?



3.) Posjedujete li adekvatan stroj koji služi preradi stabljike, tj. dobivanju vlakana iz stabljike?



4.) Ukoliko bi postojao stroj za preradu stabljike industrijske konoplje na tržištu u Hrvatskoj, biste li razmišljali o kupnji i ako da, koji bi bili Vaši zahtjevi i očekivanja? Koliko bi ste najviše bili spremni platiti za takav stroj ?

O. 1: „*Bih. Zahtijevao bih kvalitetan stroj koji proizvodi kvalitetan prozvod. Jednostavnost, sigurnost i točnost uporabe, a bilo bi poželjno da stroj bude što manji i lakše sklopiv jer moguće da će postojati potreba za transportom. Za cijenu ne znam, smatram da je to relativno.*“

O. 2: „*Najviše 100 tisuća kuna jer ostalo je preskupo.*“

O. 3: „*Možda ibih, ali samo u slučaju nekog udruživanja u strojni prsten ili zadrugu, što je jako teško zbog našeg mentaliteta. Očekivanja prema takvom stroju bi u prvom redu bila da ispunjava ono za što je napravljen, ništa više i ništa manje. Vrlo jednostavno.*“

O. 4: „*50000kn ako je novi sa garancijom 2 god.*“

O. 5: „*Ne bi razmišljali o kupnji.*“

4.2. Sabiranje informacija radi definiranja cilja razvoja proizvoda

Tablica 6. Definicija cilja za razvoj proizvoda

DEFINICIJA CILJA ZA RAZVOJ PROIZVODA	Naziv projekta: Stroj za preradu stabljične industrijske konoplje	Datum: 1. i 2./2015.
Opis proizvoda:		
Stroj za izdvajanje vlakana konoplje iz stabljične konoplje koji ih ujedno čisti i sabire.		
Ključna poslovna očekivanja:		
Novitet na hrvatskom gospodarskom planu, novi početak u poljoprivredi koji donosi profit, razvoj, budućnost i nova radna mjesta.		
Primarno tržište:		
Poljoprivrednici Republike Hrvatske koji se bave uzgojem konoplje u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za uzgoj konoplje („Narodne novine“, broj 18/12), kao i postojeće tvrtke koje se bave proizvodnjom širokog spektra proizvoda od konoplje.		
Sekundarno tržište :		
Poljoprivrednici i prerađivači iz inozemstva.		
Koje karakteristike se podrazumijevaju:		
Izdržljivost obzirom na prirodne značajke stabljične konoplje, jednostavnost pri rukovanju, sigurnost, zbrinjavanje viškova, maksimalna iskoristivost stabljične konoplje, prilagođenost na različite duljine ulaznih stabljičnih konoplji, prilagodljivost željene duljine izlaznih vlakana, otpornost na koroziju, prihvatljiva cijena, laka montaža i demontaža, jednostavan za transport, ekološka prihvatljivost, razina buke koja ne može našteti čovjekovom sluhi.		
Ciljane grupe korisnika:		
Poljoprivrednici, proizvođači odjeće, obuće, namještaja, papira, građevinskog materijala itd.		
Pravci kreativnog razvoja:		
Moguće je modificirati i poboljšati već postojeće mehanizme i sisteme za preradu stabljične konoplje sličnih biljaka. Također je moguće potpuno inovativno razmišljati i sklopiti jednu funkcionalnu cjelinu koristeći se znanjima iz različitih grana znanosti kao što je agrokultura, mehanizacija u ratarstvu, znanost o preradi tekstila i sl.		
Limiti projekta:		
Stroj treba biti prihvatljiv cijenom. Također treba provjeriti dostupnost potrebnih dijelova, građu prilagoditi duljinama stabljične konoplje, osigurati valjane klimatske uvjete u prostoriji gdje će se stroj koristiti a time i odabrati pravilne materijale. Na umu treba imati podatak da je već zabilježeno nekoliko slučaja požara na samom polju prilikom sječe konoplje u Hrvatskoj, čemu je uzrok zapetljivanje stabljične konoplje oko rotirajućih strojnih elemenata.		

5. DEFINIRANJE ZAHTJEVA I IZRADA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA ODABRANI STROJ

Glavne znajačke	Zahtjev
Geometrija	<ul style="list-style-type: none"> • Ulaz i izlaz stabljika pozicionirati tako da su na optimalnoj visini za unos i iznos ručnim putem, a iste konstruirati na način na koji neće doći do prezasićenja stroja. • Dimenzije prilagoditi klasičnim načinima transporta strojeva srednjih i malih veličina, a samim time i oblikovati dodatne dijelove koji će transport olakšati. • Kontrolne prozore i tipke pozicionirati na vidljivom i lako dostupnom mjestu. • Poredak: <pre> graph LR U[Ulaz] --> PS[Prelamanje stabljike] PS --> OV[Odvajanje vlakana] OV --> CP[Čišćenje i poredanje vlakana] CP --> I[Izlaz] OV --> OV2[Odvajanje viškova] </pre>
Kinetika	<ul style="list-style-type: none"> • Stroj ne smije raditi prebrzo, jer postoji opasnost od pregrijavanja uslijed vrlo „žilavih“ stabljika i pojave trenja. • Smjer gibanja kontinuiran od ulaza do izlaza, gdje čovjek samo unosi biljke u ulazni otvor ili polaže na pokretnu traku, a produkt izlazi sam (razlika od dosadašnje poznate metode gdje čovjek stabljiku povlači naprijed nazad vlastitom snagom). • Pri odabiru vrste prijenosa voditi računa o zahtjevima za preradu stabljika i utjecaj istih na elemente stroja.
Sile	<ul style="list-style-type: none"> • Važno je prikladnim strojnim elementima i silama kojima oni djeluju na stabljike uspostaviti i tokom procesa održavati konstantan tok materijala, prevenirajući time zapinjanje.


	<ul style="list-style-type: none"> Stroj treba omogućiti dovoljnu silu pri prelamanju koja će razbiti veze između slojeva i time odvojiti drvenkasti dio od dijela s vlaknima.
Energija	<ul style="list-style-type: none"> Zahtjevi su na što većoj iskoristivosti, što manjim gubicima, a pogotovo treba paziti na trenje u dijelovima kroz koje stabljika prolazi, kao i na ležajeve, koje može dovesti do prekomjernog zagrijavanja. Prepostavka je da će se stroj koristiti ili na otvorenom ili unutra, pri čemu valja izbjegavati određene vremenske ekstreme i poziciju korištenja stroja osigurati od oborina.
Materijal	<ul style="list-style-type: none"> Odabir materijala uskladiti sa silama prisutnim tijekom čitavog procesa, ostalim opterećenjima, zahtjevima na okoliš u vidu netoksičnosti, vremenskim uvjetima, dostupnošću nabave, a također voditi računa i o cijeni. Koristiti materijale otporne na koroziju jer će stabljika biti još uvijek vlažna nakon procesa maceracije. (~10%)
Signal	<p>Signalizirati:</p> <ul style="list-style-type: none"> previsoku temperaturu unutar stroja ili na određenim dijelovima, prekomjeran unos stabljika odjednom, svaki zastoj uslijed mogućeg zapetljivanja stabljike o strojne dijelove.
Sigurnost	<p>Prvenstveno treba osigurati čovjeka te pažnju posvetiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pri unosu stabljika u stroj osigurati da čovjekove ruke kao ni odjeća ne dođu u opasnost od povlačenja. Osigurati da rotirajući i oštri dijelovi ne mogu ugroziti čovjeka, samim time nipošto ne smiju biti izloženi vanjštini. Stroj se ne smije pokrenuti neočekivano. Automatsko zaustavljanje stroja mora biti omogućeno. Parametri stroja se ne smiju nekontrolirano mijenjati. Pogreške pri radu ne smiju dovesti do opasnih situacija. Tijekom prelamanja viškove sigurno otpremiti.

Ergonomija	<ul style="list-style-type: none"> Omogućiti jednostavan i jasan način upravljanja gdje se iziskuje što manji čovjekov angažman. Dizajn prilagoditi standardnim prosječnim izmjerama čovjeka pri radu, vjerojatnim lokacijama na kojima će se stroj koristiti te transportnim sredstvima. Stroj oblikovati mobilnim kako bi se omogućio transport stroja s lokacije na lokaciju. Logički i kompaktno postavljene komponente.
Proizvodnja	<ul style="list-style-type: none"> Voditi računa da se svi potrebeni dijelovi mogu nabaviti kao i izraditi u željenom roku. Težiti što manje komplikiranim obradama i proizvodnim metodama, osobito kod modeliranja alata za prelamanje.
Kontrola	<ul style="list-style-type: none"> ISO 9001.
Sklapanje	<ul style="list-style-type: none"> Stroj se ne mora posebno ugrađivati, već se pozicionira na željenom mjestu i kočnim mehanizmom spriječi od daljnog gibanja. Stroj se na određenim mjestima, kad nije u funkciji, može rasklopiti radi uštede prostora.
Transport	<ul style="list-style-type: none"> Prilagoditi stroj transportnim sredstvima kao što je viličar, transportni valjak ili mala dizalica. Pakiranje: osigurati od vanjskih utjecaja.
Upotreba	<ul style="list-style-type: none"> Stroj se može koristiti i vani i unutra Prema [8], dopuštena razina buke prilikom rada u gospodarskoj zoni ne smije prelaziti 80 dB.
Održavanje	<ul style="list-style-type: none"> S obzirom da stroj odvajanjem vlakana proizvodi mnogo sitnih oguljenih dijelova, treba se omogućiti lako čišćenje stroja. Stroj treba imati unutarnji sistem za lakše izbacivanje nakupljenih viškova.
Recikliranje	<ul style="list-style-type: none"> Koristiti materijale koji se iznova i iznova mogu reciklirati, što uključuje čelik, aluminij i plastiku.


5.1. Funkcijska dekompozicija

Radi što preglednije i razumljivije funkcijeske raščlambe, prvo će se izdvojiti sedam glavnih blokova funkcija i njihove veze, a zatim svaka posebno razraditi u nastavku kao podsustav.


Napomena: Prepostavlja se da stabljične u stroj ulaze suhe ili relativno malo vlažne.




Slika 11. Pojednostavljeni prikaz glavnih funkcija stroja za preradu konoplje




Slika 12. Prikaz bloka B1




Slika 13. Prikaz bloka B2




Slika 14. Prikaz bloka B3




Slika 15. Prikaz bloka B4



Slika 16. Prikaz bloka B5













Slika 17. Prikaz bloka B6









Slika 18. Prikaz bloka B7

5.2. Morfološka matrica




B 1	Električnu energiju u mehaničku pretvoriti				
	Potreban moment ostvariti	 Elektromotor	 Elektromotor sa frekventnim pretvaračem		
	Gibanje prenijeti	 Zupčanim prijenosom	 Remenskim prijenosom  	 Tarnim prijenosom	
B 2	Stabljike prihvati	 Četvrtasti lijevak	 Konvejer  	 Modificirani profil	
B 3	Dovoljan pritisak na stabljike omogućiti	 Oprugama  	 Oblikom 	 Trenjem 	 Centrifugalnom silom

	Stabiljke kontinuirano voditi Konvejerom	 Konvejerom	 Oblikom	 Izvorom zračne struje
	Temperaturu tijekom procesa mjeriti			Digitalni termometar
B 4	Stabiljke prelamlati	 Bat s čeličnim trakama	 Bat s hidrauličkim medijem	 Nazubljeni valjak
		 ©1994 Encyclopaedia Britannica, Inc.	Poseban mehanizam za prelamanje	

	<p>Višak nastao prelamanjem kao i eventualnu vodu odvojiti</p> <p>Propusni lim</p>			
	<p>Buku i vibracije prigušiti</p>	 <p>Djelomičnom izolacijom buke</p>	 <p>Potpunom izolacijom unutrašnjosti stroja</p>	 <p>Postolje za prigušivanje vibracija</p>
B 5	<p>Vlakna konoplje od drvenkastog sloja odvojiti</p>	 <p>Valjanjem među valjcima</p>		 <p>Poseban mehanizam za guljenje s oštricom</p>
B 6	<p>Odvojena vlakna očistiti</p>	 <p>Posebnim valjkastim četkama</p>	 <p>Prolaskom kroz niti za čišćenje</p>	 <p>Ispuhivanjem drvenkastih ostataka zračnom strujom</p>

B 7	<p>Kontrolu od zapinjanja omogućiti</p> <p>Limitator momenta za zaštitu od preopterećenja</p>			
	<p>Stroj isključiti</p>	 <p>Senzor sile koji u slučaju zaglavljena šalje signal za kočenje motora i time zaustavlja stroj</p>		

Dodatao:

*	<p>Detekcija prekomjernog unosa stabljkika</p>		
	<p>Detekcija i osiguranje od blizine ljudske ruke</p>	 <p>Lančana zavjesa</p>	 <p>Trakasta gumena zavjesa</p>


6. GENERIRANJE I VREDNOVANJE KONCEPCIJSKIH VARIJANTI RJEŠENJA

6.1. Koncept br. 1


Koncept br. 1 sastoji se od tri modula koji se međusobno jednostavno spajaju. U prvom modulu, stabljike se unose u četvrtasti konični lijevak iliti hranilicu (pozicija 1). Stabljike dolaze na konvejer (pozicija 2) pogonjen elektromotorom i remenskim prijenosom, pri početku kojega ih dodatni fiksni gumeni valjak (pozicija 3) poravnava i osigurava optimalni volumen ulazne tvari. Stabljike zatim dolaze na dio za prelamanje, gdje se polukrižnim remenskim prijenosom sa remenice konvejera, prenosi gibanje na rotirajući disk (pozicija 4) koji nosi valjke (pozicija 5) i zahvaljujući kombinaciji tih valjaka i ispupčenja na podlozi, dolazi do trenja i „trljanja“ stabljičica što pomaže odvajanju drvenkastih dijelova, koji izlaze kroz otvore na podlozi. Dio stoji na oprugama, kako bi ovaj proces bio što manje agresivan na sama dobivena vlakna. Drugi modul započinje dvama nazubljenim valjcima (pozicija 6), čiji su zubni međusobno upareni kako bi krajnje odvajanje bilo što efikasnije. Stabljike tada ulaze u treći modul i prolaze kroz niz horizontalnih i vertikalnih valjaka (pozicija 7) koji služe čišćenju i finalnom sortiranju vlakana. Sve module drži zavarena nosiva konstrukcija sa jednostavnim i standardnim čeličnim profilima, a duž cijele proizvodne linije višak se skuplja u vreći (pozicija 8) koja se nalazi ispod i koja se jednostavno odvaja i prazni. Koncept na slici 19. prikazan je bez zaštitnog pokrova (pozicija 9) i vreće (pozicija 8), vidljivih na slici 20.

Tablica 7. Karakteristike koncepta 1

Prednosti koncepta 1	Nedostaci koncepta 1
<ul style="list-style-type: none"> – jednostavniji strojni dijelovi, manja cijena – ušteda prostora rastavljanjem modula – lak transport zahvaljujući kotačićima 	<ul style="list-style-type: none"> – neinovativnost – zastarjele metode – nepouzdanost sustava za prelamanje



Slika 19. Izometrijski prikaz Koncepta 1




Slika 20. Skica Koncepta 1

6.2. Koncept br. 2


Stabljike se u ovom konceptu također dopremaju konvejerom (1), ali se prelamanje vrši valjanjem među posebnim valjcima (2), pokretanima elektromotorom (3), koji neće oštetiti strukturu vlakana, već uspješno odvojiti drvenkaste dijelove. Uz pomoć izvora zračne struje (4) viškovi se uspješno odvajaju i odvode u za to predviđen spremnik. Prijenos gibanja vrši se s preko para tarenica (5) sa klinastim žlijebom. Detekciju blizine čovjekove ruke odrađuje poseban senzor vodljivosti, koji signalizira i zaustavlja stroj u slučaju opasnosti. Djelomično očišćena vlakna tada dalje ulaze u poseban modul sa nekoliko parova četaka (6) u kojem se dalje naknadno podvrgavaju procesu čišćenja.

Prednosti: Jednostavnija konstrukcija, manji gabariti, praktičnost modula i spajanja modula

Nedostaci: Nepoznat oblik zuba na valjcima za prelamanje, krutost čitave spojene konstrukcije.



Slika 21. Izometrijski prikaz Koncepta 2



Slika 22. Nacrt Koncepta 2

Tablica 8. Karakteristike koncepta 2

Prednosti koncepta 2	Nedostaci koncepta 2
<ul style="list-style-type: none"> – naprednija tehnika slična postojećim – ušteda prostora rastavljanjem modula – lak transport zahvaljujući kotačićima 	<ul style="list-style-type: none"> – upitna nabava potrebnih dijelova – upitna sveukupna konzistencija bilje prilikom prerade

Zaključno, odabrat će se koncept 2 za daljnju konstrukcijsku razradu i proračun, jer daje mogućnost novim i suvremenim tehnologijama da svojim prednostima zasjene zastarjele i neprilagođene metode.

7. KONSTRUKCIJSKA RAZRADA I PRORAČUN PROJEKTNOG RJEŠENJA STROJA

Provđena je eksperimentalna analiza stabljične industrijske konoplje, na temelju koje su dobiveni slijedeći podaci [9] i [10].

Tablica 9. Svojstva stabljične i vlakana industrijske konoplje

Prosječna gustoća stabljične	$\rho = 330 \text{ kg/m}^3$
Vlačna čvrstoća stabljične	$R_m = 85 \pm 9 \text{ N/mm}^2$
Savojna čvrstoća stabljične	$R_{ms} = 16,7 \text{ N/mm}^2$
Modul elastičnosti stabljične	$E_{st} = 8,5 \text{ GPa}$
Prosječni promjer stabljične	$D_s = 15 \text{ mm}$
Prosječni poprečni presjek stabljične	$A_s = 180 \text{ mm}^2$

7.1. Proračun i odabir remena, okvira konvejera i pogonskog motora

Koristeći se online konfiguracijom tvrtke Jansen & Heuning [11], unosimo željene parametre:

Širina konvejera	$b_0 = 600 \text{ mm}$
Duljina konvejera	$I_t = 1800 \text{ mm}$
Tip remena	Gumeni
Nosiva konstrukcija	Fiksna visina, sa kotačićima na dnu
Preporučeni rang brzine remena	$v_r = 0,5 \div 2 \text{ m/min}$
Visina ulaza i izlaza materijala	1200 mm
Željeni kapacitet	$q_{ul} = 0,5 \text{ t/h}$


Dobivaju se minimalni promjeri valjaka konvejera, širina konvejera te minimalna potrebna snaga elektromotora:

BELT CONVEYOR CALCULATION			
I Product	Hemp	Frame calculation	
Bulk density	330 kg/m ³	Additional options	
Slope angle	0 deg		
I Transport length	1.8 m	I Inclination angle	0 deg
Inclination height (+/-)	0 m	Volume capacity	1.52 m ³ /hr
I Belt speed	1 m/s	I Pre-tensioning force	25 N
Desired capacity	0.5 ton/hr	Min. belt width	125 mm
I Trough idler set	2-part	Min. drum diameter	110 mm
Trough angle	30 deg	Min. belt strength	1.31 N/mm
Belt width	600 mm	I Min. driving drum	2 mm
Belt material	Rubber	Rpm driving drum	174 rpm
type	EP 200/2 1.5+I	Rpm return drum	174 rpm
strength	200 N/mm	Rpm carrier idlers	301 rpm
mass	5 kg/m ²	Advice CtC carrier idlers	0.20 m
I Diameter driving drum	110 mm	Advice CtC return idlers	0.40 m
Diameter return drum	110 mm	Power calculated	0.08 kW
Diameter carrier idlers	63.5 mm		
I C-t-c carrier idlers	0.5 m		
C-t-c return idlers	0.5 m		
I Power selected	1.1 kW		

Slika 23. Kalkulator konvejera

$$\begin{aligned} b_{0,\min} &= 125 \text{ mm}, \\ P_{k,\min} &= 0,07 \text{ kW}. \end{aligned} \quad (1)$$

Prije odabira zadovoljavajućeg konvejera, također je potrebno odrediti maksimalno opterećenje na konvejeru tijekom rada, što znači ukupnu masu stabljika na konvejeru tokom jednog ciklusa:



Slika 24. Okvirni prikaz ulaznog poprečnog presjeka materijala

Slijedi:

$$\begin{aligned} V_{\text{uk}} &= A_{\text{ul}} \cdot I_t \\ V_{\text{uk}} &= 0,6 \cdot 0,05 \cdot 1,8 = 0,054 \text{ m}^3 \\ m_b &= \rho \cdot V_{\text{uk}} = 330 \cdot 0,054 = 17,82 \text{ kg} \end{aligned} \quad (2)$$

Na temelju dobivenih podataka, iz kataloga proizvođača Interroll® [12], odabire se potpuno sklopljeni modul konvejera

4070-511-1800-15-0,5-RH-20,

sa slijedećim karakteristikama:

$$\begin{aligned} q_{\max} &= 20 \text{ kg/m}, \\ v_r &= 0,1 \div 0,5 \text{ m/s}, \\ T_{\text{radna}} &= -5 \div +50^\circ\text{C}, \\ U / f &= 230 \text{ V}/50 \text{ Hz}, \\ D_{\text{vk1}}, D_{\text{vk2}} &= 63 \text{ mm}, \\ b_0 &= 510 \text{ mm}, \\ P_{\text{EM}} &= 0,37 \text{ kW}. \end{aligned} \quad (3)$$

7.1.1. Provjera odabranog konvejera

1. Dozvoljeno opterećenje:

$$\begin{aligned} q_{\text{post}} &= \frac{m_b}{I_t} = \frac{17,82}{1,8} = 9,9 \text{ kg/m} \\ q_{\text{post}} &< q_{\max} \\ \checkmark & \text{ Uvjet je zadovoljen.} \end{aligned} \quad (4)$$

2. Širina konvejera:


$$\begin{aligned} b_0 &> b_{0,\min} \\ 510 &> 125 \text{ mm} \\ \checkmark & \text{ Uvjet je zadovoljen.} \end{aligned} \quad (5)$$

3. Brzina remena:

$$\begin{aligned} v_r &= 0,5 \div 2 \text{ m/s} \\ v_r &= 0,5 \text{ m/s} \\ \checkmark & \text{ Uvjet je zadovoljen.} \end{aligned} \quad (6)$$

7.2. Proračun valjaka za prelamanje stabljika

7.2.1. Izračun optimalne sile pri kojoj dolazi do prelamanja stabljike



Slika 25. Prikaz nekoliko vrsta ind. konoplje i poprečno naprezanje pri kojemu dolazi do prelamanja [13]

$$\sigma_{\max} = 1,55 \text{ MPa} \quad (7)$$

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{\min}}{A_s} \quad (8)$$

$$F_{\min} = \sigma_{\max} \cdot A_s = 1,55 \cdot 180 = 280 \text{ N}$$

F_{\min} je najmanja rezultantna sila kojom valjci trebaju djelovati na stabljiku kako bi ju prelomili.

7.2.2. Odabir materijala i geometrije valjaka za prelamanje

Prema [14], materijal valjaka treba biti željezni lijev, sa sljedećim kemijskim udjelima tvari:

$$C = 3,2-3,5 \%$$

$$S < 0,15\%$$

$$P < 0,5\%$$

$$Mn = <3,2 \%$$


$$Si = 1,2-2,2 \%$$

$$\text{Tvrdoća} = 180-210 \text{ HB.}$$

U [15] pronalazimo zadovoljavajući lijev:


legirani sivi lijev **G-x 300 NiMo 3 Mg.**

Mehanika prelamanja:




Slika 26. Prikaz djelovanja sila prilikom valjanja materijala [14]

Proizlazi trokut sila, uz $F_r = F_{\min}$:



Slika 27. Trokut sila koje djeluju na stabljiku

Analizom postojećih i strojeva slične namjene, ustanovljeno je da valjci za prelamanje odnosno usitnjavanje u takvim strojevima dolaze sa nizom oštrica. S obzirom da se u ovome radu cilja na što manje moguće oštećenje vlakana pri prelamanju, a nije konkretno nađen podatak o najprikladnijem obliku zuba na valjku za prelamanje stabljike konoplje, dat će se idejno rješenje u obliku dvaju valjaka sa cikloidnim ozubljenjem.



Slika 28. Shema valjaka za prelamanje stabljika u horizontalnoj ravnini

Prema [16], preporučuju se slijedeći parametri valjaka:

$$D_{v1,2} = 20 - 30 \text{ cm},$$


$$\frac{L_v}{D_v} < 4, \text{ tipično } 1,2:1 \text{ ili } 2:1, \quad (9)$$

brzina vrtnje u rangu $n = 550 - 1333 \text{ o/min}$.

Odabire se:

$$\begin{aligned} D_{v1} &= D_{v2} = 200 \text{ mm} \\ L_v &= 600 \text{ mm} \end{aligned} \quad (10)$$

7.2.3. Izračun optimalne brzine vrtnje valjaka za prelamanje



Slika 29. Shema rada valjaka za prelamanje

Prema [17], minimalna potrebna brzina vrtnje valjka određuje se prema formuli:

$$n_{\min} = \frac{308 \cdot \sqrt{f}}{\rho_s \cdot r \cdot R_v} [\text{o/min}] \quad (11)$$

gdje su:

f – koeficijent trenja materijala na površini valjaka ($f = 0,3 - 0,4$), uzeto $f = 0,35$,

ρ_s – gustoća materijala, [kg/m^3]

r – radijus prelomljenog dijela materijala, [m], uzeto $r = 0,007 \text{ m}$,

R_v – radijus valjka, [m].

Slijedi minimalna brzina vrtnje valjaka:

$$n_{\min} = \frac{308 \cdot \sqrt{0,35}}{330 \cdot 0,007 \cdot 0,1} = 788,8 \text{ o/min} \quad (12)$$

7.2.4. Proračun potrebne snage

Za kut $\beta \approx 45^\circ$ i $F_r = F_{\min} = 280 \text{ N}$ iz Slike 27. proizlazi:

$$\begin{aligned} F_t &= F_r \cdot \sin \beta \\ F_t &= 280 \cdot \sin 45 = 200 \text{ N} \end{aligned} \quad (13)$$

Okretni moment koji je potrebno ostvariti:

$$T_{\text{uk}} = T_1 + 2T' [\text{Nm}] \quad (14)$$

gdje su:

T_1 – moment potreban za ostvarivanje sile za prelamanje, [Nm],

T' – moment ubrzanja masa valjka [Nm].

Zagonski moment valjka:

$$GD^2_v \equiv m_v D_v^2 [\text{kgm}^2] \quad (15)$$

Računanje mase valjka:

$$\begin{aligned} m_v &= \rho_v \cdot V_v \\ \rho_v &\approx 7800 \text{ kg/m}^3 \\ V_v &\approx (R_v^2 - r_v^2) \cdot \pi \cdot L_v = (0,1^2 - 0,05^2) \cdot \pi \cdot 0,6 = 0,014 \text{ m}^3 \\ m_v &= 7800 \cdot 0,012 = 110 \text{ kg} \end{aligned} \quad (16)$$

Slijedi moment ubrzanja masa:

$$GD^2_v = 110 \cdot 0,2^2 = 4,4 \text{ kgm}^2 \quad (17)$$

$$T' = \frac{GD^2_v \cdot n_{\min}}{375 \cdot t_u} = \frac{4,4 \cdot 788,8}{375 \cdot 1} = 9,25 \text{ Nm} \quad (18)$$

Određivanje T_1 :

$$T_1 = F_t \cdot r_v = 200 \cdot 0,1 = 20 \text{ Nm} \quad (19)$$

Slijedi ukupni okretni moment:

$$T_{\text{uk}} = 20 + 2 \cdot 9,25 = 38,5 \text{ Nm.} \quad (20)$$

Kutna brzina ω :

$$\omega = \frac{n_{\min} \cdot \pi}{30} = \frac{788,8 \cdot \pi}{30} = 82,6 \text{ rad/s.} \quad (21)$$

Koeficijenti korisnog učinka [18]:

$$\begin{aligned}\eta_R &= 0,95 - \text{uslijed remenskog prijenosa,} \\ \eta_L &= 0,99 - \text{za dva ležaja na jednom vratilu.}\end{aligned}$$

$$\eta_{\text{uk}} = \eta_R \cdot \eta_L^2 = 0,95 \cdot 0,99^2 = 0,93 \quad (22)$$

Izračun minimalne potrebne snage:

$$P_{\text{EM}} = \frac{T_{\text{uk}} \cdot \omega}{\eta_{\text{uk}}} = \frac{38,5 \cdot 82,6}{0,93} = 3419,5 \text{ W} = 3,5 \text{ kW} \quad (23)$$

Odabire se elektromotor tvrtke WattDrive,

3BWAG 132M-06F-TH-TF,

sa:

$$\begin{aligned}P_{\text{EM}} &= 4 \text{ kW,} \\ n_{\text{EM}} &= 960 \text{ o/min,} \\ T_{\text{EM}} &= 40 \text{ Nm.}\end{aligned} \quad (24)$$

7.2.5. Provjera odabranog elektromotora

Uvjeti:

1. Brzina vrtnje:

$$\begin{aligned}n_{\text{EM}} &= n_{\text{vr}} > n_{\min} \\ 970 &> 788,8 \text{ o / min}\end{aligned} \quad (25)$$

✓ Uvjet je zadovoljen.

3. Potreban okretni moment:

$$\begin{aligned}T_{\text{EM}} &> T_{\text{uk}} \\ 40 &> 38,5 \text{ Nm}\end{aligned} \quad (26)$$

✓ Uvjet je zadovoljen.

4. Preporučena brzina vrtnje:


$$\begin{aligned}n_{\text{vr}} &\text{ u granicama od } 550 - 1333 \text{ o/min} \\ n_{\text{vr}} &= 960 \text{ o/min}\end{aligned} \quad (27)$$

✓ Uvjet je zadovoljen.

7.3. Proračun prijenosa snage

7.3.1. Odabir načina prijenosa snage i metode regulacije osnog razmaka valjaka

Obzirom da u daljnjoj konstrukcijskoj razradi treba ukomponirati nekoliko parametara, kao što su regulacija osnog razmaka vratila sa valjcima, prijenos snage i varijabilna brzina pogona (eng. *variable frequency drive*), optimalno rješenje pronalazi se u posebnom sklopu elektromotora sa frekvencijskim pretvaračem kojeg je, zahvaljujući postolju sa navojnim vretenom, moguće pomicati i time regulirati osni razmak vratila. U navedenom sklopu se također nalazi varijabilni remenski prijenos (eng. *variable pulley drive*) koji omogućava neometani prijenos snage unatoč promjeni razmaka osi [19].



Slika 30. Shema rada odabranog sklopa

Kako je ovo tehničko rješenje prvenstveno namijenjeno mijenjanju prijenosnog omjera i same brzine vrtnje, a u ovome radu se taj omjer ($i = 1$) želi održati konstantnim i samo omogućiti nesmetano reguliranje razmaka vratila, stavit će se po jedna identična promjenjiva remenica na svako vratilo. S druge strane, uzimajući u obzir činjenicu da postoji određena nepodešenost među zubima valjaka zbog velike širine te uzimajući u obzir poprilično mali osni razmak valjaka i velike standardne promjere pomičnih remenica za prijenos snage 4 kW, stavit će se dva para pomičnih remenica simetrično sa svake strane pojedinog valjka.

7.3.2. Odabir remenica

Ulagani podaci:

$$\begin{aligned} \text{snaga } P_{\text{EM}} &= 4 \text{ kW} \\ \text{nazivna brzina vrtnje } n_1 &= 960 \text{ o/min} \end{aligned} \quad (28)$$

Obzirom da snagu prenosimo putem dva para remenica, učiniti ćemo razdiobu snage i svakoj proračunskoj polovici dodati još 10%:

$$P_{IR} = 2 + 0,2 = 2,2 \text{ kW} \quad (29)$$

Prema katalogu [19] proizvođača Hi-Lo® i ulaznim podacima odabire se:

model **DCV 167**
 za snagu 3 hp = 2,237 kW
 maksimalni promjer pomicne remenice $d_{max} = 165,1 \text{ mm}$ (30)
 minimalni promjer pomicne remenice $d_{min} = 66,04 \text{ mm}$
 moguća duljina pomaka vratila $l_{vr} = 72,1 \text{ mm}$

7.3.3. Proračun remena

Obzirom da se valjevi vrte u suprotnim smjerovima, nužno je upotrijebiti križni remenski prijenos. Kako se isti ne može ostvariti putem klinastog remenja, odabrat će se remen u obliku dvostrukog trapeza, tj. remeni iz serija AA, BB ili CC, a proračun izvršiti prema naputcima za proračun klinastog remenja.

Brzina remena:

$$\begin{aligned} v_r &= d_r \cdot \pi \cdot n_1 \\ v_r &= 0,165 \cdot \pi \cdot \frac{960}{60} = 8,3 \text{ m/s} \end{aligned} \quad (31)$$

Obuhvatni kut za križni remenski prijenos:

$$\cos(\pi - \frac{\beta}{2}) = \frac{2d_r}{a} \quad (32)$$

najmanji osni razmak valjaka $a = 200 \text{ mm}$

$$\begin{aligned} \cos(\pi - \frac{\beta}{2}) &= \frac{2 \cdot 165,1}{2 \cdot 200} \\ \cos(\pi - \frac{\beta}{2}) &= 0,8255 \\ \pi - \frac{\beta}{2} &= 34,36 \\ \beta &= -62,43^\circ = 297^\circ = 5,19 \text{ rad} \end{aligned} \quad (33)$$

Aktivna duljina remena:

$$\begin{aligned} L_a &= 2 \cdot a \cdot \sin \frac{\hat{\beta}}{2} + 2 \cdot d_r \cdot \frac{\hat{\beta}}{2} \\ L_a &= 2 \cdot 200 \cdot \sin\left(\pi - \frac{5,19}{2}\right) + 2 \cdot 165,1 \cdot \frac{5,19}{2} \\ L_a &= 875 \text{ mm} \end{aligned} \quad (34)$$

Potreban broj remena:

$$\begin{aligned} z &= \frac{P \cdot c_2}{P_N \cdot c_1 \cdot c_3 \cdot c_4 \cdot c_5} \\ \text{gdje se faktori } c_1 - c_5 \text{ kao i } P_N \text{ očitavaju iz [20]} \\ z &= \frac{4 \cdot 1,1}{5,65 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = 0,78 \end{aligned} \quad (35)$$

Razlog odabira dvaju remena objašnjen je u tekstu prije.

Prema [19] i [20], za odabrani model promjenjive remenice koristi se visokoučinski široki klinasti remen, u ovom slučaju dupli remen preporučene širine ~30 mm. Odabire se remen proizvođača HTD® i to

remen D880 – 8M
dimenzija 30x8x880 mm

Provjera učestalosti savijanja remena:

$$\begin{aligned} f_f &= \frac{v_r \cdot z}{L_a} \leq f_{f,dop} = 30 \text{ s}^{-1} \\ f_f &= \frac{8,3 \cdot 2}{0,875} = 19 \text{ s}^{-1} \\ \checkmark & \text{ Uvjet je zadovoljen.} \end{aligned} \quad (36)$$

7.4. Dimenzioniranje i proračun vratila i ležajeva

7.4.1. Dimenzioniranje vratila

Za St 50, dopuštene vrijednosti naprezanja su:

$$\begin{aligned}\sigma_{fDN} &= 240 \text{ N/mm}^2 \\ \tau_{tDI} &= 190 \text{ N/mm}^2 \\ \sigma_{s,dop} &= 48 \text{ N/mm}^2 \\ \tau_{t,dop} &= 70 \text{ N/mm}^2\end{aligned}\tag{37}$$

Prema [21], momenti naprezanja u pojedinim presjecima:


Presjeci opterećeni savojno:

$$\begin{aligned}x_1 = 30 \text{ mm} &\Rightarrow d_{x_1} = \sqrt[3]{\frac{10 \cdot F_A}{48}} \cdot x_1^{1/3} = \sqrt[3]{\frac{10 \cdot 1003,5}{48}} \cdot 30^{1/3} = 18,44 \text{ mm} \\ x_2 = 90 \text{ mm} &\Rightarrow d_{x_2} = 5,93 \cdot \sqrt[3]{90} = 26,59 \text{ mm} \\ x_3 = 120 \text{ mm} &\Rightarrow d_{x_3} = 5,93 \cdot \sqrt[3]{120} = 29,24 \text{ mm} \\ x_4 = 170 \text{ mm} &\Rightarrow d_{x_4} = 5,93 \cdot \sqrt[3]{170} = 32,85 \text{ mm}\end{aligned}\tag{38}$$

Odabrani promjeri vratila:

$$\begin{aligned}d_1 &= 20 \text{ mm} \\ d_2 &= 40 \text{ mm} \\ d_3 &= 45 \text{ mm} \\ d_4 &= 60 \text{ mm}\end{aligned}\tag{39}$$

7.4.2. Odabir ležajeva



Slika 31. Opterećenje gornjeg vratila u horizontalnoj ravnini

Gdje je:

$$P_1 = F_g \approx 1500 \text{ N}$$

Proizlaze reakcije u osloncima:

$$F_{Ah} = F_{Bh} = 750 \text{ N} \quad (40)$$



Slika 32. Opterećenje gornjeg vratila u vertikalnoj ravnini

Gdje su:

$$P_1 = P_2 = F_R = 666,67 \text{ N} \quad (41)$$

Proizlaze reakcije u osloncima:

$$F_{Av} = F_{Bv} = 666,67 \text{ N} \quad (42)$$

$$F_A = \sqrt{F_{Ah}^2 + F_{Av}^2} = \sqrt{750^2 + 666,67^2} = 1003,5 \text{ N} = F_B.$$

Izbor ležaja, prema [22]:

$$d_3 = 45 \text{ mm},$$

Uz L_{10h} za strojeve za opću primjenu u industriji = 25 000 h i $n = 960 \text{ o/min}$, prema dijagramu na str 29., za kuglične ležajeve, slijedi:

$$\frac{C}{P} = 10,$$


$$P = F_A = F_B \rightarrow C = P \cdot F_A = 10 \cdot 1003,5 = 10035 \text{ N}$$

Odabiru se 2 samopodesiva kuglična ležaja **1209**, sa $C = 21200 \text{ N}$.

Također se odabiru 2 kućišta za navedene ležajeve, **SNA 509 TA**.

8. ZAKLJUČAK

Nedavnom legalizacijom uzgoja industrijske konoplje u Hrvatskoj ponovno se otvaraju vrata mnogim gospodarskim i ekonomskim prilikama. S druge strane, tehnički temelj ovakve namjene je slab. Ideja ovoga rada jest stroj za preradu stabljike industrijske konoplje, koji će uspješno izdvojiti vlakna iz stabljike a potom ih očistiti i pripremiti za daljnju namjenu. U radu se analizirala čitava mogućnost gospodarske eksploracije stabljike konoplje i sve mnogobrojne gospodarske grane u kojima je ona iskoristiva, a zatim se analiziralo i postojeće tržište strojeva ovakve namjene. Koristeći anketni upitnik, dobili su se određeni podaci od ciljanog tržišta koji su pomogli u dalnjoj izradi tehničke specifikacije i prioritetnih ciljeva razvoja stroja. Izradila su se dva koncepta, od kojih je odabran bolji i taj se naknadno konstrukcijski razradio od proračuna svih potrebnih dijelova do izrade 3D modela i tehničke dokumentacije. U nedostatku dovoljno potrebnih informacija o samoj mehanici obrade stabljike, dato je idejno rješenje koje je razrađeno do određenog stupnja detaljnosti i širine.



Slika 33. Konačan izgled u 3D prikazu stroja za preradu konoplje


LITERATURA

- [1] www.demi.org.uk
- [2] Müssig, J.: Industrial application of Natural Fibres, Wiley & Sons, 2010.
- [3] <http://www.cannabiscollege.com/>
- [4] <http://www.hemphasis.net/Paper/>
- [5] <http://www.ekopoduzetnik.com/>
- [6] <http://www.ers.usda.gov/media/>
- [7] <http://www.alibaba.com/>
- [8] <http://www.godwellindia.net/>
- [9] http://zdb.ru.lv/conferences/4/VTR8_I_184.pdf
- [10] <http://www.hemparchitecture.com/stalk-analysis/>
- [11] http://www.jh.nl/english/products/other-products/calculation-program/2756_calculation-program
- [12] http://www.storactlog.com/pictures/products/110111_AT_catalogue_en-uk_Part2.pdf
- [13] R. Berzins, A. Kakitis, U. Berzins, J. Cukurs: Evaluation of hemp straw and fibre strength, Latvia University of Agriculture, 2014.
- [14] Journal of Materials Sience No.36: Current international research into cellulosic fibres and composites, Kluwer Academic Publishers, 2001.
- [15] Kraut, B.: Strojarski priručnik, Sajema, Zagreb, 2009
- [16] Koch K.: Hammermills and Roller Mills, Northern Crops Institute, ND, 2002.
- [17] http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Tecnic/1_95415.doc.htm
- [18] Oberšmit E., Krasnik A.: Prijenosnici snage, Tehnička knjiga, Zagreb, 1981.
- [19] <http://www.hi-lo.com/pdfs/cat12-28.pdf>
- [20] Decker, K. H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga Zagreb, 1975.
- [21] Opalić M., Rakamarić P.: Reduktor, FSB, Zagreb, 2001
- [22] SKF opći katalog ležajeva

PRILOZI

- I. CD-R disc
- II. Tehnička dokumentacija


Presjek A-A



Napomena:
Sva nekotirana
skošenja iznose 2x45°.

Sva nekotirana
zaobljenja iznose
R=2mm.

Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
	Projektirao	26.2.2015.	Edit Kišmartin	
	Razradio	26.2.2015.	Edit Kišmartin	
	Crtao	26.2.2015.	Edit Kišmartin	
	Pregledao			
ISO - tolerancije	Objekt:		Objekt broj:	
			R. N. broj:	
	Napomena:			Kopija
	Materijal:	St.70	Masa:	6,2 kg
	Mj. originala	Naziv:		Format: A4
	1:2	OSOVINA 1		Listova:
Design by CADLab		Crtež broj: 2015_OS1		List:




Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
	Projektirao	26.2.2015.	Edit Kišmartin	
	Razradio	26.2.2015.	Edit Kišmartin	
	Crtao	26.2.2015.	Edit Kišmartin	
	Pregledao			
ISO - tolerancije	Objekt:	Objekt broj:		
		R. N. broj:		
	Napomena:			Kopija
	Materijal: St.70	Masa: 6,2 kg		
	Mj. originala	Naziv: OSOVINA 2	Pozicija:	Format: A4
	1:1			Listova:
		Crtež broj: 2015_OS2		List:

1

1

6

A



3	Osovina 2		1	2015 OS2				
2	Vajjak za prelamanje		1	ISO 1122-1	SL	φ220x600		95
1	Osovina 1		1	2015 OS1				
Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa		
Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis					


Materijal:		Masa:	ZAVRŠNI RAD
	Naziv:		
Mjerilo originala		V R A T I L O 1	Pozicija:
1:5			Format: A
Crtež broj: 2015_V2			Listova:
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90			

1

1

5

A



四

四

1

1

३

→

2

10

1


10

6

1

10

M 1:20



۸

A technical drawing showing a rectangular frame structure. The total width is indicated as 1275,6 at the top center. The height of the main body is indicated as 545 on the left side. A horizontal dimension of 402 is shown at the bottom left. The drawing features thick vertical lines on the left and right sides, and a central vertical column with a thick line at the top. A dashed line extends from the top of the central column downwards. A small circle with a cross inside is located at the bottom right corner.

25

۱۰

The diagram shows a top-down view of a rectangular frame. The total width is indicated as 750. The height of the frame is 390. A vertical dimension line on the left side also indicates a height of 390. On the right side, there is a circular hole with a diameter of $\phi 5$. Two arrows point from the label "2" to the right edge of the frame, and another arrow points from the label "3" to the bottom edge. There are two small U-shaped cutouts on the top and bottom edges of the frame.

CE

w N

2

