

Stroj za pranje krumpira

Gložinić, Marko

Undergraduate thesis / Završni rad

2016

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:892298>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-24**

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Završni rad

Mentor:

Prof. dr. sc. Neven Pavković

Student:

Marko Gložinić

Zagreb, 2016.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći stečena znanja tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se mentoru prof.dr.sc. Nevenu Pavkoviću, dipl.ing.stroj. na stručnim savjetima i pomoći tijekom izrade ovog rada.



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite
Povjerenstvo za završne ispite studija strojarstva za smjerove:
procesno-energetski, konstrukcijski, brodostrojarski i inženjersko modeliranje i računalne simulacije

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Datum 19-09-2016 filog
Klasa: 602-04/16-6/3
Ur.broj: 15-1703-16-315

ZAVRŠNI ZADATAK

Student:

Marko Gložinić

Mat. br.: 0035190564

Naslov rada na hrvatskom jeziku:

STROJ ZA PRANJE KRUMPIRA

Naslov rada na engleskom jeziku:

POTATO WASHING MACHINE

Opis zadatka:

Koncipirati i konstruirati stroj za pranje krumpira. Krumpir ulazi u stroj sa pokretne trake i izlazi iz stroja na pokretne trake ili kanale. Potrebno je riješiti i taloženje i odstranjanje otpadnog blata. Pogon na standardnu mrežu 220V, kapacitet stroja cca 5t/h. Metodičkom razradom obuhvatiti različita projektna rješenja uređaja uz upotrebu standardnih sklopova i dijelova. Tehnoekonomskom analizom odabrati projektno rješenje. Odabranu projektno rješenje stroja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Izraditi 3D model proizvoda. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnološko oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogоворити током izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

25. studenog 2015.

Rok predaje rada:

1. rok: 25. veljače 2016

2. rok (izvanredni): 20. lipnja 2016.

3. rok: 17. rujna 2016.

Predviđeni datumi obrane:

1. rok: 29.2., 02. i 03.03. 2016.

2. rok (izvanredni): 30. 06. 2016.

3. rok: 19., 20. i 21. 09. 2016.

Zadatak zadao:

Prof. dr. sc. Neven Pavković

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Igor Balen

SADRŽAJ

1.	Uvod	10
2.	Analiza tržišta	11
2.1	Prepoznavanje potreba korisnika.....	11
2.2	Analiza postojećih uređaja na tržištu	12
2.2.1	Jabelmann, TWM 5000.....	12
2.2.2	Sormac, TBW-200	13
2.2.3	Oprema-strojevi d.d, P-1500	14
2.2.4	Niagri Engineering, Cleanwash 25	15
2.2.5	Taibo industrial, TBQT5000	16
2.3	Usporedba konkurentnih proizvoda.....	17
2.4	Zaključak.....	18
3.	Modeliranje funkciskog toka	19
4.	Morfološka matrica	20
5.	Koncipiranje i vrednovanje koncepata	21
5.1	Koncept 1.....	21
5.2	Koncept 2.....	23
5.3	Koncept 3.....	25
6.	Proračun i detaljna razrada	26
6.1	Odabir elektromotora sa reduktorom.....	26
6.2	Odabir mlaznica za prskanje vode.....	26
6.3	Proračun nosive konstrukcije ležaja	28
6.4	Proracun vijaka za spremnik	Error! Bookmark not defined.
6.5	Proračun nosive konstrukcije ležaja	29

POPIS SLIKA

SLIKA 1. JABELMANN, TWM 5000	12
SLIKA 2. SORMAC, TBW-200.....	13
SLIKA 3. OPREMA-STROJEVI D.D, P1500.....	14
SLIKA 4. NIAGRI ENGINEERING, CLEANWASH 25	15
SLIKA 5. TAIBO INDUSTRIAL, TBQT5000.....	16
SLIKA 6. FUNKCIJSKI TOK STROJA ZA PRANJE KRUMPIRA.....	19
SLIKA 7. MORFOLOSKA MATRICA STROJA ZA PRANJE KRUMPIRA.....	20

POPIS TABLICA

TABLICA 1. SPECIFIKACIJE - JABELMAN, TWM 5000	12
TABLICA 2. SPECIFIKACIJE - SORMAC, TBW-200	13
TABLICA 3. SPECIFIKACIJE - OPREMA-STROJEVI D.D, P1500	14
TABLICA 4. SPECIFIKACIJE - NIAGRI ENGINEERING, CLEANWASH 25	15
TABLICA 5. SPECIFIKACIJE - TAIBO INDUSTRIAL, TBQT5000.....	16
TABLICA 6. USPOREDBA KONKURENTNIH PROIZVODA	17

POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

- ❖ Stroj za pranje krumpira
 - Zavareni sklop bubenja
 - Nosiva konstrukcija
 - Prirubnica ležaja
 - Prirubnica pogonskog sustava
 - Prirubnica pumpe
 - Prirubnica ispusta
 - Sklop pogona
 - Sklop izlazne kosine
 - Zavarena konstrukcija
 - Prirubnica izlazne kosine
 - L profil stojeći
 - L profil uzdužni
 - Lim

POPIS OZNAKA

T	N/mm ²	moment uvijanja
T _B	N/mm ²	moment bubnja
n _b	1/min	brzina vrtnje bubnja
n _v	1/min	brzina vrtnje eks.vratila
f _r	Hz	frekvencija
A	mm	amplituda
σ _{dop}	N/mm ²	dopušteno naprezanje
σ _{dn}	N/mm ²	dopušteno dinamički izmjenično
σ _{max}	N/mm ²	dopušteno maksimalno naprezanje
σ ₁	N/mm ²	naprezanje u vučnom ogranku remena
σ _f	N/mm ²	savojno naprezanje
σ _{red}	N/mm ²	reducirano naprezanje
d	mm	promjer vratila
M _{red}	Nm	reducirani moment
M	Nm	moment savijanja
E _f	N/mm ²	modul elastičnosti remena za savijanje
α	-	faktor čvrstoće materijala vratila s obzirom na opterećenje
μ	-	faktor trenja
a	mm	osni razmak
v	m/s	brzina remena
F _o	N	obodna sila remenice
α	°	obuhvatni kut remenice
α̂	rad	obuhvatni kut remenice
L	mm	duljina remena
F ₁	N	sila u vučnom ogranku
F ₂	N	sila u slobodnom ogranku
Z	-	broj remenica
y ₀	mm	težište
A	mm ²	površina
i _y	mm ⁴	moment tromosti
W _y	mm ³	moment otpora
e	mm	udaljenost od neutralne osi
F _V	N	rezultantna sila na vratilo
τ	N/mm ²	smično naprezanje

SAŽETAK

U ovom završnom radu konstrukcijski je razrađen i dokumentiran stroj za pranje krumpira pogonjen elektromotorom.

Rad sadrži analizu tržišta i postojećih riješenja, potrebe kupaca, funkciju strukturu proizvoda, morfološku matricu proizvoda, izrada koncepcijskih varijanti te odabrir najboljeg koncepta, koji je u potpunosti razrađen. Za odabran koncept izrađen je 3D model i tehnicka dokumentacija u predviđenom opsegu.

1. Uvod

Krumpir pripada među najintenzivnije poljoprivredne kulture. Ima visoke reproduktivne sposobnosti s prinosima od 25-50 t/ha. Nepravilnog je ovalnog oblika i ima masu od 150 do 500 g , ovisno o sorti.

Kad je spremjan za berbu i kad se radi o većoj proizvodnji, krumpir se vadi kombajnima i običnim vadilicama. Kombajni ga vade iz tla, zatim ga odvajaju od zemlje, sortiraju po veličini te odlažu u spremnik ili transportno sredstvo. Vađenje pri maloj proizvodnji obavljamo plugom i motikom.

Nakon vađenja slijedi njegovo pranje i skladištenje. U cilju povećanja konkurentnosti potrebno je odstraniti svu prljavštinu s njega što iziskuje potrebu da se napravi stroj koji će tu nečistoću i otkloniti.

Prilikom čišćenja, da bi se zadržala kvaliteta, poželjno je imati što manja ili nikakva udarna opterećenja zbog sklonosti krumpira truljenju. Velika je pažnja posvećena konsturiranju stroja s ciljem da se uravnoteži njegova cijena, funkcionalnost te kvaliteta.

2. Analiza tržišta

Hrvatska je 2002. god. na 64 tisuće hektara proizvodila čak 736.000 tona krumpira godišnje , dok danas na cca 20.000 ha proizvodi od 200 do 240 tisuća tona.

Proizvođači s dugom tradicijom i znanjem na području Varaždinske županije ostvaruju prinose i od 45 tona po hektaru dok u većini ostalih regija prosječan prinos nije ni 10 tona po hektaru. Razlog za to je niska tehnološka razina proizvodnje te neorganiziranost proizvođača. Istraživanjem i upitnikom došao sam do informacija da prosjecni OPG u Hrvatskoj sadi krumpir na 15 do 25 hektara, što daje proizvodnju od 375 do 1000 tona krumpira godišnje.

Potreba za pranjem krumpira javlja se iz zahtjeva otkupljivača koji žele očišćeni krumpir koji je spreman za daljnju preradu ili preprodaju.

Činjenica je da urod krumpira te njegova zaprljanost zemljom ovise ne samo o tehnologiji proizvodnje nego i o vremenskim uvjetima. S druge strane njegova otkupna cijena biva sve niža zbog konkurenциje izvan Hrvatske.

2.1 Prepoznavanje potreba korisnika

Stoga se, kada se radi o stroju za pranje krumpira, nameću slijedeći zaključci:

- a) cijena stroja mora biti što je moguće niža kako ne bi značajnije opteretila prodajnu cijenu krumpira, ali istovremeno stroj mora biti solidne izvedbe
- b) stroj mora biti podesan za prekidno (šaržno), ali i kontinuirano pranje
- c) stroj mora biti dovoljno jednostavan za korištenje te siguran za rad
- d) stroj mora biti energetski učinkovit (minimalna potrošnja elektr. struje te vode)
- e) kapacitet stroja (t/h) nije presudan uz uvjet da se definira donja granica kapaciteta od 2 t/h

2.2 Analiza postojećih uređaja na tržištu

Kako je zadano u zadatku, analiza postojećih uređaja za čišćenje krumpira ograničena je na one koji zamzanoču uklanaju vodom.

2.2.1 Jabelmann, TWM 5000



Slika 1 Jabelmann, TWM 5000

Tablica 1 Specifikacije - Jabelman, TWM 5000

Specifikacije	
Kapacitet	5 t/h
Masa	470 kg
Dimenzije(duzina,širina,visina)	2000x1550x2050 mm
Snaga	0,37 kW
Potrošnja vode	0,5-1 m ³ /h
Cijena	82.125 kn

Zmazanoča se uklanja vodom koja prska po krumpiru. Da bi se u potpunosti uklonila ugrađen je bubanj koji rotira oko svoje osi te tako miješa krumpir. Nakon ubaćene oderđene količine razina krumira dosegne graničnu, pa krumpir počinje ispadat kroz predviđen otvor. Prikidan je za kontinuiranu dobavu.

2.2.2 Sormac, TBW-200

Drum brush washer

TBW



Slika 2 Sormac, TBW-200

Tablica 2 Specifikacije - Sormac, TBW-200

Specifikacije	
Kapacitet	4-6 t/h
Masa	-
Dimenzije(duzina,širina,visina)	3500x1600x1900 mm
Snaga	3,3 kW
Kapacitet zbirnog spremnika vode	400 L
Cijena	-

Nečistoća se također uklanja vodom koja prska po krumiru. Rotacija krumira dobivena je bubnjom. Protok krumpira regulira se veličinom otvora na izlazu u kombinaciji sa promjenjivom brzinom rotacije bubenja. Voda prska po krumpiru iz dva izvora: jedan je svježa voda iz pipe sa ventilom, a drugi reciklirana voda pokupljena sa baze stroja što smanjuje njezinu potrošnju. Prikladan je za kontinuiranu dobavu.

2.2.3 Oprema-strojevi d.d, P-1500



Slika 3 Oprema-strojevi d.d, P1500

Tablica 3 Specifikacije - Oprema-strojevi d.d, P1500

Specifikacije	
Kapacitet	2-8 t/h
Masa	650 kg
Dimenzije(duzina,širina,visina)	4300x1100x1600 mm
Snaga	0.55 kW
Potrošnja vode	0,5-1 m ³ /h
Cijena	85.000 kn

Nečistoća s krumpira se skida primarno u rotirajućem bubenju koji je do trećine uronjen u vodu, a zatim na transporteru kada krumpir izade iz bubenja. Postoji kontinuirana dobava čiste vode na transporteru, te isto tako kontinuirano izbacivanje blata i zmazane vode kroz isput na dnu sabirnog spremnika. Bubanj je perforiran kako bi se omogućilo da nečistoća sa krumpira padne na dno sprmenika, te na sebi sadrži gumenu spiralu koja osigurava željeni protok. Prikladan je za kontinuiranu dobavu.

2.2.4 Niagri Engineering, Cleanwash 25



Slika 4 Niagri Engineering, Cleanwash 25

Tablica 4 Specifikacije - Niagri Engineering, Cleanwash 25

Specifikacije	
Kapacitet	750 kg/h
Masa	100 kg
Dimenzije(duzina,širina,visina)	1600x1200x1500 mm
Snaga	-
Potrošnja vode	0,5-1 m ³ /h
Cijena	-

Nečistoća se skida prskanjem vode po rotirajućem krumiru. Rotacija se dobiva trakom s polukruznom putanjom. Nakon sto je uočeno da je krumpir ispran spremnik u kojem se nalazi se zarotira i podigne, te se krumpir istovari na lim za pregled i sortiranje. Nakon toga potrebno ga je ručno pogurnut u košaru. Blatna voda direktno se slijeva u vlastiti spremnik kroz isput na dnu stroja. Malih je gabaritnih dimenzija i kapaciteta. Prikladan je za prekidnu dobavu.

2.2.5 Taibo industrial, TBQT5000



Slika 5 Taibo industrial, TBQT5000

Tablica 5 Specifikacije - Taibo industrial, TBQT5000

Specifikacije	
Kapacitet	5 t/h
Masa	700 kg
Dimenzije(duzina,širina,visina)	3050x1285x1150 mm
Snaga	5 kW
Potrošnja vode	0,5-1 m ³ /h
Cijena	37.500 kn

Ovo je stroj za pranje i guljenje krumpira. Guljenje se vrši pomoću rotirajućih četka koje istovremeno daju i rotaciju koja poboljšava pranje. Nakon što je krumpir očišćen preko poluge otvaramo vrata kroz koja isпадa van. Neobično je velike snage s obzirom na ostale postojeće proizvode, te je prikladan je za kontinuiranu i prekidnu dobavu.

2.3 Usporedba konkurentnih proizvoda

Tablica 6 Usporedba konkurentnih proizvoda

	Jabelmann, TWM 5000	Somrac, TBW-200	Oprema strojevi, P-1500	Niagri, cleanwash25	Taibo industrial, TBQT5000
Kapacitet	5	5	5	2	5
Dimenzije	5	3	4	5	4
Potrošnja vode	3	4	3	4	3
Snaga motora	4	3	4	5	2
Masa	4	2(?)	3	5	3
Cijena	2	2(?)	2	4(?)	4
Σ	23	19	21	25	21
Prosjek	3,75	3	3,375	3,75	2,875
Rang	2.	5.	3./4.	1.	3./4.

Karakteristikama proizvoda dodijelili smo ocjene od 1 do 5, gdje je veća ocjena dodijeljena proizvodu s boljom karakteristikom. Prosječna ocjena predstavlja omjer ukupnog zbroja pojedinih ocjena po razmatranim karakteristikama i broja karakteristika, a prema gore priloženoj tablici. Tako dobivena prosječna ocjena predstavlja kriterij za konačno rangiranje razmatranih proizvoda.

Karakteristike, odnosno kriteriji za ocjenjivanje određeni su prema dostupnim tehničkim specifikacijama i problemima uočenim prilikom analize zadatka. Jedan od kriterija ocjenjivanja je i cijena. Nažalost, u slučaju ovakvih složenih mehanizama ona je teško dostupna. Cijene su obično na upit kod stranog dobavljača i ovise o ponuđenoj konfiguraciji uređaja. Stoga su pojedini postojeći proizvodi u toj kategoriji iskustveno procjenjeni, što je i naznačeno u tablici.

Obzirom na zadane uvjete konstrukcijskog zadatka bolje su ocjenjeni proizvodi manjih dimenzija, masa i snage. Također, bolju ocijenu su dobili proizvodi sa nižom cijenom i manjom potrošnjom vode. Obzirom na traženu specifikaciju potrebnog kapaciteta (5 t/h), gotovo svi modeli su dobili visoke ocjene jer zadovoljavaju zadanu veličinu.

Temeljem ocjenjivanja najboljim proizvodima pokazali su se Niagri Cleanwash 25 i Jabelmann TWM 5000.

Niagri Cleanwash 25 odlikuje se kompaktnom izvedbom malih dimenzija i mase. Osim po kapacitetu (1 t/h) u potpunosti zadovoljava potrebe kupaca.


Jabelmannov TWM 5000, također manjih dimenzija i mase, zadovoljava zadan kapacitet. Provjerene je kvalitete, ali zato i više cijene koja predstavlja najveći nedostatak.

2.4 Zaključak

Dosadašnji dio završnog zadatka poslužio nam je za uvođenje u problematiku pranja krumpira, upoznavanje sa postojećim stanjem tehnike i proizvodima na tržištu. Nakon opsežnije analize tržišta možemo zaključiti da, za naše potrebe, svaki proizvod ima svoje prednosti i nedostatke. Nadalje, svako od probranih tehničkih rješenja može nam poslužiti kao gruba smjernica za daljnji razvoj našega budućeg proizvoda.

Daljnim konstruiranjem trebalo bi zamjeniti često korišten bubanj, koji ima za funkciju rotiranje krumpira, nečim jednako efikasnim, ali manjih gabaritnih dimenzija kao što su valjci ili pokretna traka. Stroj će primarno biti namjenjen za kontinuiranu dobavu, ali s mogučnošću prekidne dobave. Također, potrebno je uvesti čim više standardnih dijelova.

3. Modeliranje funkcijskog toka



Slika 6 Funkcijski tok stroja za pranje krumpira


4. Morfološka matrica

Dobava krumpira	Ručno (prekidna dobava)		Traka (kontinuirana dobava)	
Pretvorba el. energije	Elektromotor			
Upravljanje radom elektromotora	Mehanički (sklopka)		Elektronički (PLC)	
Prijenos mehaničke energije (rotacije)	Zupčanici	Tarenice	Remen	Lančani
Raspršivanje vode	Sapnice			
	Jednokomponentne 		Dvokomponentne 	
Odvođenje krumpira	Otvaranjem/zatvaranjem poklopca		Preljevom	
Miješanje krumpira (rotaciju prenjeti)	Valjci	Pokretna traka		


Slika 7 Morfoloska matrica stroja za pranje krumpira

5. Koncipiranje i vrednovanje koncepata


5.1 Koncept 1




Slika 8 Koncept 1.



Slika 10 Koncept 1. Prijenos vrtnje zupčanicima



Slika 9 Koncept 1. Prijenos vrtnje remenom



Slika 11 Koncept 1 tlocrt


Kako bi postigli mješanje, rotaciju na krumpir prenosimo preko gumenih valjaka(6). Istovremeno iz sapnica(5) voda prska po mješajućem krumpiru dovoljno dugo,tj. do trenukta kada je blato isprano. Otpadna voda slijeva se u spremnik ispod valjaka u kojem se taloženo blato može ispustit preko ispusta(3), a dio te vode biti će vraćeno u prskanje. Potrebno je definirati

maskimalnu razinu(7) vode u spremniku, te ispod te razine smjstiti sito(2) kroz koje će pumpa(1) vraćati vodu do prskalica. Poklopac(4) služi za temeljito ispiranje sprmnika vode.

Osmišljeno je da se snaga s motora prenosi samo na vratilo prvog valjka. Prijenos vrtnje između valjaka ostvaren je pomoću zupčanika koju su čvrsto vezani za njegovo vratilo. Kako svi valjci moraju imati isti smjer vrtnje postavljen je međuzupčanik koji to osigurava (Slika 9).


Druga varijanta prvog koncepta – prijenos vrtnje ostvaren pomoću remena (Slika 10). Kao i kod prijenosa zupčanicima, da bi zadržali jednak smjer vrtnje valjaka, moramo postaviti međuremenicu. Remenom 1 dovodimo snagu na prvo vratilo, dok drugim prenosimo vrtnju među valjcima.

Odvođenje krumipira riješeno je blagim padom(3) koji se može namjestit visinski podesivim nogicama. Zatim, ovisno o vrsti dobave krumpir možemo odvoditi kontinuirano preljevom (1) ili prekidno otvaranje-zatvaranjem poklopca (2).



Slika 12 Koncep 1. Odvođenje krumpira


5.2 Koncept 2



Slika 13 Koncept 2.

Miješanje krumpira postiže se rotacijom perforiranog bubenja(1). Istovremenim prskanjem vode po krumpiru koji se kontinuirano dovodi kroz ulaz pokretnom trakom, te prethodno navedenim mješanjem uklanjamo sve nečistoće sa krumpira. Kako bi održali stalni protok cijeli stroj je potrebno nakositi za par stupnjeva(6). Predviđen je prvenstveno za kontinuiranu dobavu.

Da bi omogučili i prekidnu dobavu na bubenju će se nalaziti poklopac(2) vidljiv na slici 14., kroz koji se može ubaciti određena količina krumipra kada stroj miruje. Poklopac je za bubenj vezan šarkama, a sa druge strane zakačkom(3).




Slika 14 Poklopac bubenja


Rotacija je dobivena preko tarnog prijenosa između kotača(2) i bubenja(1). Kotač pogoni elektromotor.

Bubanj je fiksiran na vratilo koje je zatim uležišteno na pravđenim mjestima. Na slikama 15 i 16 pokazana su moguća fiksiranja bubenja i vratila. Ako će biti izabran koncept 2 naknadno će se odlučiti koju varijantu fiksiranja uzeti.

Kod prve varijante, vidljive na slici 165, na vratilo je navučen element 5 na kojeg su prethodno zavarene šipke(4). Takva veza bubenja i vratila biti će smještena na dva krajeva bubenja.




Slika 15 Fiksiranje bubenja i vratila 1.v



Slika 16 Fiksiranje bubenja i vratila 2.v


Druga varijanta, vidljiva na slici 16., sadrži 4 šipke(2) koje su provučene kroz prvorvane koji su prethodno prvortani na glavnom vratilu(detalj A). Šipke su jednolikou raspoređene po dužini bubenja.




Slika 17 Detalj A

5.3 Koncept 3


Odlika koncepta tri je jednostvna izrada, te montaža čime snižujemo cijenu. Bubanj nije fiksno vezan za nosivi dio konstrukcije. Naslonjen je na dva oslonca(slika 18) od kojih je jedan vodeći valjak dok drugi, koji se proteže duž cijelog bubenja, služi ujedno i za njegovu rotaciju. Također, potrebno je imati i među valjak koji se nalazi sa unutrašnje strane bubenja, mora biti podesiv, a osigurava od ispadanja bubenja sa vanjskih valjaka.



Slika 18 Koncept 3, uležištenje



Da bi i dalje pojednostavili montažu na kupovni bubenj se prvo montira također kupovno ležajno mjesto, zatim se taj podsklop ulaže i pričvrsti za nosivu konstrukciju. Slijedi montiranje sklopa elektromotora i nasadnog reduktora sa čeonom prirubnicom.




Slika 19 Koncept 3, nosiva konstrukcija

6. Proračun i detaljna razrada

Kako bi se uvjerili da je izabранo rješenje koncepta 2 uopće moguće u stvarnosti potrebno je provesti proračun kompletног stroja kojeg radimo paralelno sa detaljnom razradom. Ulagani parametar kojeg je potrebno zadovoljiti je kapacitet stroja.

6.1 Odabir elektromotora sa reduktorom



Pretpostavljen je broj okretaja bubenja $n_1=5$ o/min. Uzimajući u obzir razlike u promjeru bubenja i pogonske tarenice ($D=1000\text{mm}$, $d=180\text{mm}$), slijedi da je broj okretaja tarenice $n_2 = n_1 \cdot \frac{D}{d} = 5 \cdot \frac{1000}{180} \approx 28$ o/min.

Tarenica je čvrsto vezana na vratilo s čije se druge strane montira nasadni reduktor. Iz toga je jasno da je željena brzina na izlazu iz reduktora jednaka $n=28$ o/min.

Odabrana snaga elektromotora je 1,5 kW na temelju sličnih proizvoda, te izabran motor sa redukтором Watt-drive KH053-11P-100L-06E-TH-TF(specifikacije na sljedećoj strani).

6.2 Odabir mlaznica za prskanje vode

Odabir mlaza-puni konus pod kutem 30°.



SOLID-CONE Type B-nozzles produce a spray that distributes droplets fairly uniformly throughout the complete pattern. The spray pattern becomes progressively more hollow at higher flow rates, particularly above 8.00 GPH. Provides smooth ignition and efficient combustion, particularly in larger burners.

Odabrana dizna od proizvođača Delavan. Protok kroz jednu diznu iznosi 4L/min. Ukupno ih se nalazi 6 tj. ukupni protok iznosi 24L/min, odnosno $1.5\text{m}^3/\text{h}$ kod tlaka 1.5bar.

Usporedno s tim zahtjevima dimenzionirana je crpka na stranici Grundfosa. Ulagani podaci su protok ($1.5 \text{ m}^3/\text{h}$), dobava od 1,5bar te primjena u industrijske svrhe(pranje/čišćenje).

Odabrana je pumpa Grundfoss SPK 2-3/3 A-W-A-AUUV.

9/5/2016	Data Sheet	
Gear series :	Helical bevel geared motors	
Type :	KH053-11P-100L-06E-TH-TF	
Operation data :		
Ambient temperature :	+20	°C
Type of operation :	S1	
Motor data :		
Series :	WEG Modular System Motor (EUSAS)	
Housing material :	Aluminium	
Efficiency class η :	IE3-82.5%	
Type :	11P	
Motor power :	1.5	[kW]
Rated speed :	950	[rpm]
Rated torque :	15	[Nm]
Voltage :	230/400	[V]
Frequency :	50	[Hz]
Connection :	D/Y	
Rated current :	6.4 / 3.7	
Starting to rated current :	5.5	[A]
'cos φ' :	0.71	
Protection class :	IP 55	
Mounting position of the terminal box :	side 1 cable entry I	
Insulation class :	F	
Mass moment of inertia :	14.3x10 ⁻³	[kgm ²]
Further motor executions :		
Fan :	self ventilated	
Temperature controller :	Bimetal switch NCC (TH) and PTC thermistor (TF) for switch off	
Ball bearing :	Standard	
Gear data :		
Max. perm. thermal power limit at +20 °C and S1 operation :	11	[kW]
Output speed :	30	[rpm]
Output torque :	474	[Nm]
Service factor :	1.30	
Gear stages :	3	
Ratio :	31.46	
Circumferential backlash (min-max) :	6' - 18'	
Perm. input torque at fB1 :	19.1	[Nm]
Max. perm. input speed :	3000	[rpm]
Mounting position :	M1	
Hollow shaft :	Ø 40 H7	[mm]
Keyway :	DIN6885.1	
Painting :	LC1 - Indoor installationneutral atmosphere NDFT 60 µm (C1 - DIN EN ISO 12944-5)	
Color :	RAL 7011 (Iron grey)	
Total weight :	46	[kg]
Input side :		
Type :	IEC direct mounting	
Input shaft :	Ø 09 j6 x 18,5 mm	
Input flange :	FC120	
Further executions gear unit :		
Lubricant :	Mineral oil - CLP ISO VG 220	

6.3 Proračun nosive konstrukcije ležaja

Proracun sile u vijcima koji drže ležaj:


$$F_{tr} = \frac{(300+100) \cdot 9,81}{4} = 981 \text{ N}$$

$$F_v = \frac{F_{tr}}{\mu \cdot 4} = \frac{981}{0,12 \cdot 4} = 2043 \text{ N} \text{ -vlačna sila u jednom viju}$$

Karaktersitike M16 - A=144mm²

$$\sigma_v = \frac{F_v}{A} = \frac{2043}{144} = 14,28 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \text{ -zadovoljava!}$$

6.4 Proračun zavojnice




Potrebno je izračunati početni vanjski promjer kružnog vijenca koji se nakon razvlačenja za korak P smanji na promjer bubnja d.

$$P=762 \text{ mm}$$

$$d=1000 \text{ mm}$$

$$D=?$$



$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{P}{d\pi}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{762}{1000\pi}\right) = 13,63^\circ$$

$$D\pi = \frac{d\pi}{\cos(\alpha)}$$

$$D = \frac{d}{\cos(\alpha)} = \frac{1000}{\cos(13.63)} = 1029 \text{ mm}$$

Uz pretpostavku da se nesto izgubi i na rezanju konačni vanjski i unutarnji promjeri iznose:

$$D=1030 \text{ mm}, D_1=740 \text{ mm}$$

6.5 Proračun vijaka za spremnik

Težina spremika $G_1=1600\text{N}$

Izracun najveće mase vode u punom spremniku:

$$V = A \cdot h = 0,52\text{m}^2 \cdot 3,27\text{m} = 1.635\text{m}^3$$

$V_{\max} = 0,9 \cdot V = 1,5\text{m}^3$ - maksimalno se puni na 90% da ne dođe do preljevanja

$m_v = \rho \cdot V = 1000 \cdot 1,5\text{m} = 1500\text{kg}$ - masa vode u spremniku

$$G_V = m_v \cdot 9,81 = 14715\text{N}$$

Ukupna težina:

$$G = G_1 + G_V = 1600 + 14716 = 16315\text{N}$$


Proracun sile u vijku:

$$F_v = \frac{G}{8} = \frac{16315}{8} = 2039\text{N}$$

Karaktersitike M10 - $A=52,3\text{mm}^2$

$$\sigma_v = \frac{F_v}{A} = \frac{2039}{52,3} = 39 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \text{ - zadovoljava!}$$

6.6 Proračun vijaka kod izlazne kosine



$$G_s = 300\text{N}$$

$$G_k = 300\text{N}$$

$$a = 310\text{mm}$$

Da bi 4 vijaka M12 bila opterećena samo na vlak potrebna sila iznosi:

$$F_v = \frac{300 + 300}{\mu \cdot 4} = 1250\text{N}$$



Postoji i dodatno opterećenje uslijed momenta

$$M = 600 \cdot a = 600 \cdot 310 = 186000\text{Nm}$$

$$F_{v1} = \frac{M}{b} = \frac{186000}{34} = 5470\text{N}$$

$$\sigma_v = \frac{F_v + F_{v1}}{A} = \frac{5470 + 1250}{76,2} = 88,2 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \text{ - zadovoljava!}$$


7. Model



Stroj za pranje krumpira namijenjen je za kontinuiranu dobavu krumpira transportnom trakom. Krumpir pada na ulaznu kosinu koja ga vodi u bubanj. Sam stroj mora biti pod nagibom($3-5^{\circ}$) kako bi krumpir imao tendenciju gibanja prema izlazu. U bubnju se nalazi zavojnica koja onemogućuje preveliku brzinu prolaska krumpira,tj. svaki krumpir ima jednako vrijeme prolaza kroz bubanj. Za to vrijeme voda iz specijalnih dizni za tu namjenu prska po njima. Kada se voda zaprlja do određene mjere potrebno ju je ispustiti kroz leptirasti ventil na samom dnu spremnika te uliti svježu. Očekivano vrijeme prolaza je jedna minuta, zatim krumpir pada na izlaznu kosinu gdje se također kontinuirano otprema.


8. Literatura


- [1] Decker, K. H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga Zagreb, 1975.
- [2] Kraut, B.: Strojarski priručnik, Sajema, Zagreb, 2009
- [3] <http://www.agroklub.com/sortna-lista/repa-krumpir/krumpir-124/>
- [4] http://pinova.hr/hr_HR/baza-znanja/ratarstvo/krumpir





34	Matica M16	4	DIN 934			
33	Prirubnica lezaja lijeva	1	2016-01-06	x6CrNi18-10 KT	360x200x10	5,5kg
32	Prirubnica lezaja desna	2	2016-01-05	x6CrNi18-10 KT	360x200x10	5,5kg
31	Matica M8	8	ISO 4161			
30	Vijak M8x16	8	ISO 7380			
29	Lim izlazne kosine	1	2016-03-01	x6CrNi18-10 KT		28kg
28	Lim ulazne kosine	1	2016-04-01	x6CrNi18-10 KT		22kg
27	Cijev sa diznama	1	2016-07			18kg
26	Vijak M8x16	4	DIN 601			
25	Šipka □25 x1450	2	EN 10210	x6CrNi18-10 KT	25x25x1450	7kg
24	Spojnice	12				
23	Zaštitni lim	6	2016-06		1117x1750x25	5kg
22	Pločica M16	1	DIN 433			
21	Vijak M16x40	1	DIN 601			
20	Slijepa matica M12	1	DIN 986			
19	Vijak M10x30	4	DIN 601			
18	Pogonski sklop	1	2016-08		285x170x240	
17	Vijak M6x35	1	DIN 601			
16	Sklop nosečeg lezaja	4	PA1800AP		180x280x110	
15	Sklop bubenja	1	2016-05		∅ 1240x3500	260kg
14	Ulagana kosina	1	2016-04		560x960x690	
13	Pločica M12	5	DIN 125 B			
12	Matica M12	4	DIN 934			
11	Vijak M12x45	4	DIN 601			
10	Izlazna kosina	1	2016-03		730x690x215	
9	Matica M12	4	DIN 934			
8	Vijak M12x50	4	DIN 601			
7	Pumpa SPK 2-3/3 A-W-A-AUUV	1			Grundfoss	25kg
6	Vijak M16x90	4	DIN 601			
5	Ventil za ispušt BAW-4-f2-tca	1			Impex	
4	Matica M10	8	DIN 934			
3	Vijak M10x25	8	DIN 601			
2	Zavareni sklop spremnika	1	2016-02		3396x622x1400	130kg
1	Nosiva konstrukcija	1	2016-01		1550x3720x2200	240kg
D-a-	Nosiči dijela				Sirove dimenzije	


Poz. Naziv dijela

Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj	Materijal	Proizvodac	Masa		
Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime		Potpis			
		Projektirao					 FSB Zagreb	
		Razradio						
		Črtao	Marko Gložinić					
		Pregledao						
ISO - tolerancije		Objekt:			Objekt broj:			
$\phi 40H7/h7$	+0,05							
	0							
		Napomena:			Kopija			
		Materijal:		Masa: 731kg				
				 Naziv: Stroj za pranje krumpira		Pozicija:	Format: A1	
		 Mjerilo originala		Crtež broj: 2016-00			List: 1	













Ra 6,3





Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
	Projektirao 13.9.2016.			
	Razradio 13.9.2016.			
	Črtao 13.9.2016.	Marko Gložinić		
	Pregledao			
ISO - tolerancije	Objekt:	Broj objekta:		
		R. N.:		
	Napomena:			Kopija
	Materijal: S235JRG2	Masa: 4kg		
	1:5	Naziv: Prirubnica pumpe	Pozicija: 7	Format: A4
	Mjerilo originala			Listova: 1
		Crtež broj: 2016-01-04		List: 1


Ra 6,3




Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis
	Projektirao 13.9.2016.		
	Razradio 13.9.2016.		
	Crtao 13.9.2016.	Marko Gložinić	
	Pregledao		
 FSB Zagreb			
ISO - tolerancije	Objekt:	Broj objekta:	
		R. N.:	
	Napomena:		Kopija
	Materijal: S235JRG2	Masa: 5,5 kg	
	 Mjerilo originala 1:5	Naziv: Prirubnica ležaja	Pozicija: 8
			Format: A4
			Listova: 1
		Crtanje broj: 2016-01-05	List: 1



Ra 6,3


Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
	Projektirao 8.9.2016.			
	Razradio 8.9.2016.			
	Črtao 8.9.2016.	Marko Gložinić		
	Pregledao			
ISO - tolerancije	Objekt:	Broj objekta:		
		R. N.:		
	Napomena:			Kopija
	Materijal: S235JRG2	Masa: 6kg		
	Mjerilo originala 1:5	Naziv: Prirubnica pogonskog sklopa	Pozicija: 9	Format: A4
				Listova: 1
		Crtež broj: 2016-01-06		List: 1


Ra 6,3





Napomena: Debljina ploče 10mm

Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	FSB Zagreb
	Projektirao 13.9.2016.			
	Razradio 13.9.2016.			
	Črtao 13.9.2016.	Marko Gložinić		
	Pregledao			
ISO - tolerancije	Objekt:		Broj objekta:	
			R. N.:	
	Napomena:			Kopija
	Materijal: S234JRG2		Masa: 2kg	
		Naziv: Prirubnica izlaza		Pozicija: 4
		Mjerilo originala 1:10		Format: A4
		Crtež broj: 2016-03-02		Listova: 1
				List: 1





Broj naziva - code		Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
		Projektirao 13.9.2016.			
		Razradio 13.9.2016.			
		Crtao 13.9.2016.	Marko Gložinić		
		Pregledao			
ISO - tolerancije		Objekt:		Broj objekta:	
Φ 110h7	0 -0,032			R. N.:	
		Napomena:			Kopija
		Materijal: S235JRG2		Masa: 5kg	
		1:2	Naziv: Prirubnica ispusta	Pozicija: 1	Format: A4
		Mjerilo originala			Listova: 1
			Crtanje broj: 2016-02-01-03		List: 1

Ra 6,3





Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	FSB Zagreb
	Projektirao 13.9.2016.			
	Razradio 13.9.2016.			
	Crtao 13.9.2016.	Marko Gložinić		
	Pregledao			
ISO - tolerancije	Objekt:	Broj objekta:		
		R. N.:		
	Napomena:			Kopija
	Materijal: X6NiCr18-10KT	Masa: 0,7kg		
		Naziv: L profil stojeći	Pozicija: 1	Format: A4
	Mjerilo originala 1:2			Listova: 1
		Crtanje broj: 2016-03-02		List: 1

Ra 6,3



Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	FSB Zagreb
	Projektirao 13.9.2016.			
	Razradio 13.9.2016.			
	Črtao 13.9.2016.	Marko Gložinić		
	Pregledao			
ISO - tolerancije		Objekt:	Broj objekta:	
			R. N.:	
		Napomena: L40x40		Kopija
		Materijal: X6NiCr18-10KT	Masa: 1,5kg	
			Naziv: L profil uzduzni	Pozicija: 1
		Mjerilo originala 1:10		Format: A4
				Listova: 1
			Crtanje broj: 2016-03-01	List: 1



Broj naziva - code	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
	Projektirao 13.9.2016.			
	Razradio 13.9.2016.			
	Crtao 13.9.2016.	Marko Gložinić		
	Pregledao			
ISO - tolerancije	Objekt:	Broj objekta:		
		R. N.:		
	Napomena:			Kopija
	Materijal: X6CrNi10-18KT	Masa: 21kg		
		Naziv: Lim izlazne kosine	Pozicija: 1	Format: A4
	Mjerilo originala 1:20			Listova: 1
		Crtež broj: 2016-03-01		List: 1